

GENERAL

Deco by Z es una pintura elastomérica para interiores de brillo medio con excelentes propiedades de flexibilidad. Tiene la capacidad de reparar grietas, a diferencia de las pinturas para interiores convencionales. Deco by Z está disponible en la gama de colores estándar, con colores especiales disponibles bajo pedido.

VENTAJAS

Pintura elastomérica para interiores Deco By Z con las siguientes características y ventajas:

- Flexibilidad permanente: tiene la capacidad de formar puentes.
- Acabado de pintura lavable.
- Sin olor, sin químicos nocivos.
- Transpirable: permite que la estructura respire.
- Alta opacidad.
- Amplia gama de colores.

AREAS DE USO

Deco by Z se puede utilizar para pintar cualquier pared interior, techo, columnas y vigas de edificios residenciales, comerciales e industriales.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Superficie nueva: Asegúrese de eliminar todo el polvo, la suciedad y las materias extrañas. Asegúrese también de que las superficies estén libres de sales, aceite, grasa y rugosidades. Proteja todas las superficies adyacentes, evitando que queden cubiertas. Todas las grietas, desconchones, huecos y daños deben repararse con Terraco Handycoat Exterior.

Superficies antiguas: Antes de aplicar sobre superficies antiguas, asegúrese de que el sustrato esté firme. Primero, lave la superficie con una solución de jabón azucarado, enjuague y deje secar antes de reparar o aplicar la imprimación.

CEBADO

No es necesario imprimir obras nuevas ni antiguas, pero para estabilizar una superficie que muestre signos de polvo o desprendimiento, se recomienda usar la imprimación penetrante TERRACO. La opción de imprimación más adecuada para el estado de la superficie debe consultarse con un representante de Terraco.

APLICACIÓN Y LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Deco by Z se diluye con agua al 10-20 % por volumen. Asegúrese de que la dilución sea uniforme en cada envase. La pintura se aplica con brocha, rodillo o pistola en un mínimo de 2 manos. Deje secar de 2 a 4 horas la primera capa antes de aplicar la segunda. Cada aplicación debe ser continua para evitar bordes secos; por lo tanto, planifique la aplicación en consecuencia.

Limpie las herramientas y el equipo con agua después de cada uso.

SALUD Y SEGURIDAD

Evite el contacto prolongado con los ojos y la piel. En caso de contacto con los ojos, lávese con abundante agua y consulte a un médico. Manténgase fuera del alcance de los niños. Para obtener información detallada, consulte la ficha de datos de seguridad del material correspondiente.

EMBALAJE Y ALMACENAMIENTO

Deco by Z se suministra en cubos de plástico de 5 y 15 litros.

Conserve los envases en un lugar limpio y seco, protegido de la luz solar directa y del calor y el frío extremos. Los envases sin abrir se pueden conservar durante 12 meses. Utilice primero el material más antiguo.

| DATOS TÉCNICOS | |
|--------------------------------------|---|
| Producto | Pintura elastomérica de brillo medio para interiores |
| Resina | reticulante acrílica pura |
| Resistencia a los álcalis | Excelente (1 día), Excelente (1 día), |
| Valor B de puenteo de grietas | 4,4 (24OC), 3,6 (-18OC). |
| Consumo | 10-16 m ² /Lt (63-100 ml/m ²) , una capa |
| Viscosidad | 110-120 KU |
| Gravedad específica | 1,30 |
| Contenido de sólidos | 52% |
| Valor de pH | 8-9 |
| Sólidos por volumen | 33% |
| COV | <50 g/L |
| Tiempo de secado al tacto | 4- 6 horas, (23 °C, 65 % de humedad relativa) |
| Secado de la capa final | 24 horas (23 °C, 65 % de humedad relativa). |
| Vida útil | 12 meses en envases sin abrir. |