

Complementos



Resanadores y Alisadores



01 800-267-3800
www.corev.mx

COREV

COLORMIX

Alisador fino con color integrado.

Usos: Para alisar y dar color de fondo en un solo paso a superficies lisas y semirugosas en interiores, donde se requiere aplicar el PERLATTO. Puede aplicarse sobre sustratos como el yeso y la madera, previo tratamiento; o aplanado fino de cemento/arena, paneles de yeso y fibrocemento, sobre recubrimientos no rústicos y pinturas. Este producto no está diseñado y no debe usarse como acabado.

Ventajas	Beneficios
- Resana y da color.	- Deja superficies lista para para recibir el acabado final.
- Brinda una superficie terso.	- No necesita lijarse.
- Gran rendimiento.	- Excelente costo-beneficio.
- Excelente manejabilidad.	- Bajo tiempo de instalación.

Datos Técnicos	
Rendimiento	20 a 28 m ² /cubeta de 19 Lts.; a un espesor de 0.6 a 0.8 mm., en película húmeda.
Colores	Según Carta de Color PERLATTO
Acabado	Mate.
Textura	Lisa.
Tiempo de secado	Al tacto: 4 horas. Para aplicación de PERLATTO: 8 a 12 horas. Total: 72 horas

Aplicación:

1. La superficie debe estar limpia, seca y libre de polvo.
2. Sellar con Sottofondo 1000 o 3xl.
3. Dejar secar de 6 a 8 horas.
4. Aplicar, de arriba abajo, con llana a un espesor máximo de 1.5mm por capa en forma de veteado.

Resonadores y Alisadores

www.corev.mx

Nota: Para consultar la ficha técnica actualizada, visitar www.corev.mx.

