

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ALTA DECORACION INTERIORES / ESTUCADOS VENECIANOS

PERLATTO



INFORMACION COMERCIAL

Emisión: Abril 5, 2016

Revisión: Abril 30, 2021

Descripción: Recubrimiento estucado con acabado perlado, elaborado con cargas minerales especiales, resinas acrílicas, pigmentos perlescentes y aditivos seleccionados.

Usos: Ideal para cubrir interiores de alta decoración, en superficies perfectamente lisas y niveladas, diseñado para lograr una variedad de tonos con un efecto perlescente.

Beneficios: Es novedoso, imprime una bella apariencia, de fácil y rápida aplicación.

Limitaciones:

No recomendamos aplicar sobre sustratos desnivelados y/o rugosos, ya que este producto no oculta imperfecciones de las paredes.

Este producto no es ANTI HONGO, si requiere de esta propiedad, comuníquese con el Area Técnica o con su Ejecutivo de Ventas.

La aplicación de este producto requiere de equipo, herramienta y mano de obra especializada y certificada por COREV.

Este producto no soporta el contacto prolongado o inmersión en agua.

Evitar la humedad y vapor de agua sobre el recubrimiento y por detrás de éste, así como en áreas de regaderas o paredes internas de fuentes, jardinería y albercas.

Este producto es base agua, por lo que se debe evitar el congelamiento.

Los colores son aproximados, No hay continuaciones de obra.

Evite hacer retoques o parches, ya estos serán visibles aun utilizando el mismo tono y lote de producto.

No recomendamos aplicar cuando las temperaturas del ambiente, del material líquido y/o la superficie sean menores de 10 °C o superiores a 40 °C.

No aplicar cuando el sustrato presenta hongo o alga, esta mojado, húmedo y/o la humedad relativa es mayor a 80%.

Por ser producto acabado con efecto perlado, los colores son aproximados, No hay continuaciones de obra.

Los tonos pueden variar entre lote y lote, por lo que recomendamos planear la obra y estimar las cantidades completas de producto.

No dejar muros incompletos durante la aplicación.

Recomendamos aplicar lotes completos y no combinarlos en un mismo tramo.

Procurar que la mano de obra siempre sea la misma en tramos completos

Guardar material del mismo lote para reparaciones.

Los retoques o parches no se pueden perder u ocultar completamente

Aplicar lotes completos en áreas completas.

Guardar material del mismo lote para reparaciones, las reparaciones solo deben realizarse por módulos o paños completos.

Acabado: Satinado-perlescente. La iluminación juega un papel muy importante para lograr los mejores efectos con este producto.

Colores: De acuerdo a Carta de Colores vigente.

Texturas: Estucado perlado vetado.

Presentación:

Litro 1.0 kg

Galón 4.0 kg

Cubeta 20.0 kg

FICHA TECNICA

Propiedades y/o Características: Gran adherencia, flexibilidad, de excelente rendimiento, fácil aplicación, ofrece una posibilidad ilimitada de efectos, dejando tonos perlescentes. Excelente acabado de muy fácil aplicación. Se coloca sobre COLORMIX blanco o entintado y como apariencia final el **PERLATTO**. Con un gran rendimiento teórico de 15 a 20 m² por litro. Este producto puede ser repintado con pinturas base agua y composición a base de polímeros acrílicos. Si repinta con pinturas vinílicas o alquidales está sujeto a posibles deterioros acelerados del producto y por supuesto a la pérdida de cualquier garantía. Los Rendimientos publicados son aproximados. Estos rendimientos varían de acuerdo a las condiciones de instalación, la condición del sustrato, la técnica de instalación y la experiencia del instalador. Corev no asume responsabilidad por rendimientos estimados, es responsabilidad del instalador determinar rendimientos específicos a cada proyecto.

Almacenamiento: 1 año en espacio cubierto con temperatura no menor de 5°C, ni mayor de 40 C. Máximo tres cubetas de altura en estiba.

Especificaciones:

pH: 8.5 a 9.5

Densidad: 1.11 – 1.13 g/cm³

Viscosidad Brookfield RV a 20 RPM: 10,000 a 14,000 cps.

Tiempos de secado:

Al tacto: 1 a 2 horas

Total: 24 horas

A una temperatura de 25°C y humedad relativa de 50% aproximadamente. El tiempo de secado y desarrollo de propiedades de resistencia varía de acuerdo a las condiciones climáticas.

Garantía: 10 años, aunque su vida útil es mayor a 20 años.

Corev de México, S.A. de C.V., a solicitud del Cliente, podrá extender una garantía hasta por los años de duración del producto, contra defectos de fabricación, previa visita al lugar de la obra. La póliza de garantía comprenderá única y exclusivamente la sustitución del producto que presente defectos de fabricación, no ampara mano de obra o algún otro concepto.

COREV no otorga ninguna garantía cuando se tiene la presencia de humedad, salitre u hongo recurrente en la superficie o sustrato que se ha recubierto.

COREV DE MEXICO S.A DE C.V.

Planta 20 de Noviembre No. 396. Col. Sta. Ma. Aztlahuacán Ampliación, México, CDMX 09500 Tel. (55) 1546-6200

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ALTA DECORACION INTERIORES / ESTUCADOS VENECIANOS

PERLATTO



PREPARACION DEL SUSTRATO

Sustrato: Conocer, identificar la base o sustrato y efectuar la medición del área, para realizar una correcta preparación. La superficie debe estar limpia de grasa, polvo y partículas sueltas, seca, sana estructuralmente de salitre y perfectamente detallada en resanes, plana y lisa, ya que de lo contrario el producto calcará las imperfecciones del sustrato.

Sellado: Sellar la superficie con **SOTTOFONDO 1000** (mezclando 1 parte de agua limpia por 1 de sellador), o **SOTTOFONDO 3 X 1**, (mezclando 3 partes de agua limpia por 1 de sellador); una vez preparada la mezcla se elige el método de aplicación de acuerdo a la rugosidad del sustrato: para zonas lisas rodillo o brocha; para rugosas, aspersión o cepillo; para áreas nuevas o muy porosas se recomienda aplicar 2 manos de sellador, dando un tiempo mínimo de secado de 6 a 8 horas para cada aplicación.

Aplicación de Resanadores: Para las áreas que presentan desniveles o fracturas, se sugiere aplicar el alisador **COVERPLAST** que promueve la adherencia a zonas lisas y brillantes, cubriendo imperfecciones de hasta 3 mm de espesor por capa.

Fondeo: Para lograr que la superficie está lista para recibir el **PERLATTO**, utilizar **COLORMIX** del tono especificado para cada referencia, el cual deberá aplicarse con llana de acero inoxidable, de forma veteada sin dejar bordes, ni marcas de la llana. Dejar secar 8 a 12 horas. No lijar.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Herramienta de Aplicación: Llana de acero inoxidable. Lijar los cantos de la llana de acero inoxidable con lija No. 400 y 500 para eliminar bordes que puedan dañar la textura.

Dilución: No requiere.

Procedimiento de Aplicación:

Obtención de Acabado: Rasar el producto en forma suave y en trazos encontrados irregulares, creando el efecto veteado; esta operación debe realizarse hasta obtener un veteado homogéneo. Se debe iniciar de la parte alta del muro hacia abajo, procurando colocar una capa ligera y uniforme. Cuidar el sentido de frote final, ya que de esto depende el efecto final del veteado.

Mantenimiento: Para eliminar polvo y manchas de suciedad, lavar con agua y jabón usando un paño suave. La resistencia se obtiene después de 30 días.

Precauciones: No mezclar con otros productos, no diluir el material. Lavar las herramientas con agua inmediatamente después de utilizar el material. No limpiar con solventes, ácidos, alcohol, derivados de cítricos u otras sustancias que puedan dañar el acabado.

Servicio: Nuestro servicio técnico está a su disposición para ampliar la información aquí contenida, para asesorarle sobre sistemas, procesos y los productos más adecuados según las superficies, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con esta información técnica sólo tratamos de participar y asesorar según criterio y amplia experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al estar fuera de nuestro control las condiciones y circunstancias de su aplicación.