PigmentaCasa | LuxPanel

SISTEMA CLICK

PISOS SPC

PISOS DE ALTA RESISTENCIA CON INSTALACIÓN RÁPIDA, PRECISA Y FLOTANTE.

Piso de núcleo rígido SPC (Stone Plastic Composite), diseñado para combinar estética natural y alto desempeño. Ofrece excelente resistencia al agua, desgaste y estabilidad dimensional, con sistema Click para una instalación rápida y precisa.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones estándar: 23 × 120 cm (**Caja de 2.24m2**)
Espesor total: 6 mm (núcleo SPC 5mm + capa de desgaste 0.5 mm + 0.5mm base IXPE)
Capa de desgaste: 0.5 mm (Alta resistencia al uso diario)
Resistencia al ruido: 2 dB (Menor transmisión de sonido)
Resistencia al deslizamiento: Alta (Seguridad al caminar)
Resistencia química: Alta (Fácil mantenimiento)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Estabilidad Al Color - Grado 6	**Resistencia Química** EN 423	**Baja Deformación** Permanente (0.06 mm)
Alta Resistencia al Impacto · ASTM F1265 / D2632	**Uso con Sillas de Ruedas** EN 425	**Alta Precisión Dimensional** 0.8 mm / 0.07 mm
Resistencia Térmica EN 12664	**Baja Emisión de Sustancias Nocivas** Sin Formaldehído ni Metales Pesados	**Clasificación ante el Fuego** Bfl-S1

APLICACIONES

Apto para uso interior en:

COMERCIALES · RESIDENCIALES · EDUCATIVOS · ASISTENCIAL

ACABADOS

- Colores disponibles según cartilla
- Alta uniformidad estética
- Versatilidad de diseño

Colores

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

PERMITIDO

- Agua limpia
- Detergentes neutros (incluye uso hospitalario)
- Aplicación manual o con baja presión
- Herramientas suaves para juntas y esquinas
- Enjuague obligatorio con agua limpia después de la limpieza

PROHIBIDO

- Productos ácidos o altamente alcalinos
- Solventes industriales (thinner, alcohol industrial, etc.)
- Sustancias corrosivas u oxidantes
- Silicón acético
- Cualquier químico agresivo que degrade el material

CONDICIONES DE USO DE LIMPIEZA

- Solventes industriales
- Ácidos
- Productos abrasivos
- Sustancias corrosivas
- Cepillos metálicos

El uso inadecuado puede comprometer la vida útil del producto

Condiciones de Uso

- Uso recomendado en interiores.
- Apto para viviendas, hospitales, escuelas, hoteles y comercios.
- Evaluar aplicación en ambientes extremos o altamente corrosivos.

Tecnología UNILIN · Tecnología HOMAG · Sistema UNICLIC® · Instalación DIY

Responsabilidad y Alcance

El fabricante o proveedor no se responsabiliza por daños derivados de:

- Uso inadecuado
- Aplicación incorrecta
- Limpieza con productos no permitidos

CE · BREEAM · BEAM®

+507 6414-9233 (PANAMÁ)
+507 6602-9091 (CHIRIQUÍ)

WWW.PIGMENTACASA.COM
CIUDAD DE PANAMÁ, PANAMÁ