

////// TERRACO®



Acrylart

Exterior

PINTURA EXTERIOR ACRILICA MATE



**Mayor
Resistencia**

¿POR QUÉ
ELEGIR
ACRYLART?

RESISTENTE A LA INTEMPERIE

El producto está especialmente formulado para uso en exteriores. Presenta una excelente resistencia al agua, lo que aumenta considerablemente la durabilidad del sistema en las condiciones climáticas más extremas.

FÁCIL DE APLICAR

Acrylart está diseñado para que los aplicadores reparen y retoquen superficies de una manera fácil y eficiente.

CUALQUIER SUPERFICIE

Muros exteriores: Apto para superficies de hormigón, yeso y ladrillo.

Puentes, vigas y cabrios: Protege superficies industriales y de infraestructura.

Edificios comerciales y residenciales: ideales para proyectos residenciales, cabañas de obra y fábricas.


Superficies de acero: Compatible con acero galvanizado o con imprimación antioxidante.



Acrylart

Exterior

Acrylart es una pintura exterior a base de acrílico resistente a la intemperie diseñada para brindar protección duradera y belleza decorativa. Contiene polvo de mármol especialmente procesado, que proporciona una superficie lisa y mate que permanece vibrante durante años. Sus propiedades resistentes a la suciedad y duraderas lo hacen ideal tanto para edificios nuevos como antiguos.



OTRAS CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Bajo mantenimiento : fácil de limpiar y muy resistente a la suciedad.
- No requiere imprimación : se puede aplicar directamente sobre las superficies.
- No tóxico y respetuoso con el medio ambiente: seguro para aplicaciones residenciales y comerciales.

AREAS DE USO

- Materiales cementicios
- Hormigón
- Hormigón prefabricado
- Paneles de cemento
- Paneles minerales
- Paneles de yeso para exteriores
- Otras superficies comunes de construcción

PORQUE ACRYLART Y NO OTRAS MARCAS

Resistencia excepcional a la intemperie y a los rayos UV : rendimiento duradero

Solución rentable : bajo consumo de material con alta fuerza de sujeción

Fácil aplicación y mantenimiento : no requiere imprimación en la mayoría de las superficies.

Acabado mate de calidad profesional : perfecto para diseños exteriores modernos.



MODO DE EMPLEO

- 1 Aplique en una capa fina y uniforme.
- 2 Si es necesaria una capa gruesa, aplique varias capas finas.
- 3 Deje secar entre capas.
- 4 Dejar secar 3-4 horas aproximadamente.

FICHA TECNICA

Dilución	10-20% en volumen con agua.
Consumo	9-14 m ² /Lt
Espesor de la capa	depending on substrate conditions Maximum thickness
Gravedad Especifica	1mm/layer 1.65 +/-0.05
Colores	White
Empaque	5 and 25 kg plastic pails 12 months in original unopened
Almacenamiento	containers



www.terraco.com

SWEDEN • UK • IRELAND • RUSSIA • TURKEY • ALGERIA • EGYPT
JORDAN • UAE • THAILAND • VIETNAM • CHINA • KOREA