

**DESCRIPCIÓN  
GENERAL**

**TERRACO Acrylart es una pintura acrílica de alta calidad, resistente a la intemperie, adecuada para su uso sin imprimación en superficies exteriores e interiores de hormigón, madera contrachapada, acero con imprimación antioxidante, etc. TERRACO Acrylart ofrece una excelente economía con la ventaja de un bajo consumo de material. Velocidad y excelente adherencia. La aplicación se realiza mediante brocha, rodillo, airless o pistola convencional.**

**PROPIEDADES**

TERRACO Acrylart contiene materiales que brindan excelentes propiedades resistentes a la intemperie y a la contaminación, así como polvo de mármol graduado con precisión para garantizar que la superficie revestida siempre mantenga su belleza decorativa original. TERRACO Acrylart tiene un acabado mate cuando está seco.

**ÁREAS DE USO**

TERRACO Acrylart se puede utilizar sobre superficies nuevas o antiguas de hormigón, ladrillo, yesería, madera contrachapada, acero galvanizado y acero con imprimación antioxidante. Es adecuado para urbanizaciones, complejos industriales y comerciales, fachadas de puentes, vigas y vigas de techo, cabañas de obra, etc.

**PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE**

Asegúrese de eliminar el polvo, la suciedad y las materias extrañas. Asegúrese también de que la superficie sea sólida, libre de sales, aceites, grasas y estrías.

Proteja todas las áreas adyacentes que no se van a pintar. Todas las grietas, astillas, huecos y daños deben repararse con una masilla antes de pintar. Se recomienda estuco (para interiores) o masilla acrílica TERRACO (para exteriores).

No es necesario imprimir trabajos nuevos o antiguos, pero para estabilizar una superficie que muestra signos de polvo o descamación, se recomienda el uso de TERRACO Penetrating Primer.

**APLICACIÓN Y LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS**

Al aplicar superficies pintadas viejas, primero lave con una solución de agua y bicarbonato, enjuague y deje secar antes de parchar o pintar. Los sustratos muy porosos deben rellenarse y pueden requerir una primera capa diluida. Aplicar la pintura con brocha, rodillo o pistola. La operación de aplicación debe ser continua para evitar bordes secos; por lo tanto, planifique el trabajo de aplicación en consecuencia.

Asegúrese de que las herramientas y equipos se limpien con agua después de su uso.

**SALUD Y SEGURIDAD**

Evite el contacto prolongado con los ojos y la piel. Para obtener información detallada, consulte la hoja de datos de seguridad del material correspondiente.

**EMBALAJE Y ALMACENAMIENTO**

TERRACO Acrylart se suministra en bidones de 15 lt. La pintura debe almacenarse en un área limpia, seca y protegida de la luz solar directa y del calor o frío extremo. Asegúrese de utilizar primero el material más antiguo.

TERRACO ofrece una amplia gama de productos y servicios para la mayoría de las necesidades de hormigón y acabado. Comuníquese con el Departamento de Servicio Técnico de TERRACO o con su agente local de TERRACO para obtener más información, muestras, demostraciones y servicios de instructor. La información proporcionada en este folleto se basa en investigaciones de laboratorio, así como en extensos trabajos y aplicaciones de campo. Todos los productos se venden sujetos a condiciones de venta estándar que están disponibles previa solicitud. Esta información se basa en el estado actual de conocimientos de TERRACO y tiene como objetivo proporcionar información general sobre los productos de TERRACO y sus métodos de uso. Se recomienda al posible usuario determinar la idoneidad de las sugerencias de TERRACO y productos antes de adoptarlos a escala comercial.

### DATOS TECNICOS

<b>Producto</b>	Emulsión exterior de base acrílica Copolímero acrílico.
<b>Aglutinantes Aditivos</b>	Bacteriacidas, anticorrosivos, antiespumantes, etc.
<b>Dilución</b>	Con agua si fuera necesario.
<b>Para una aplicación de dos capas, la primera capa se puede diluir con un 10% de agua</b>	
<b>Cobertura</b>	Aprox. 8-10 m <sup>2</sup> /lt/capa Máx. 2 mm/capa.
<b>Espesor de capa</b>	1.40 Colores Terraco
<b>Gravedad específica</b>	Estándar
<b>Color</b>	No tóxico.
<b>Toxicidad</b>	
<b>Embalaje</b>	Baldes plásticos de 15 lt.
<b>Almacenamiento</b>	12 meses en envases originales sin abrir.

**ALGERIA:**  
SARL Terraco Algeria  
Tel: +213 (0)23 23 07 80  
Fax: +213 (0)23 23 07 80  
E-mail: terraco@terraco.dz  
Web: www.terraco.dz

**CHINA:**  
Terraco Architectural Coatings China Co., Ltd.  
Tel: +86 (0)20 8759 4742  
Fax: +86 (0)20 8526 8056  
E-mail: sales@terraco.com.cn  
Web: www.terraco.com.cn

Terraco Chemical (Shanghai) Co., Ltd.  
Tel: +86 (0)21 621020 48 / 18  
Fax: +86 (0)21 625205 47  
Email: sales@terraco.com.cn  
Web: www.terraco.com.cn

**EGYPT:**  
Terraco Egypt Chemical Industries S.A.E.  
Tel: +20 (0)22 29184 53 / 57/58  
Fax: +20 (0)22 29184 80  
E-mail: terraco@terraco.com.eg  
Web: www.terraco.com.eg

**JORDAN:**  
Jordan Swedish Polymers Industrial Corp.  
Tel: +962 (0)6 553 8751  
Fax: +962 (0)6 553 6560  
E-mail: terraco@nol.com.jo  
Web: www.terraco.jo

**IRELAND:**  
Terraco Technical Centre, Ireland  
Tel: +353 (0) 1 2819 045  
Fax: +353 (0) 1 2819 048  
E-mail: technical-centre@terraco.com  
Web: www.terraco.com

**PANAMA:**  
Terraco Panamá, Pigmentacasa  
Tel: +507 6414-9233  
E-mail: info@pigmentacasa.com  
Web: www.terraco.com

**RUSSIA:**  
000 Terraco Industry, Kirjach  
Tel: +7 (0)495 9212 237  
Fax: +7 (0)495 6273 881  
E-mail: adm@terraco.ru  
Web: www.terraco.ru

000 Terraco Vostok Ltd  
Tel: +7 (0)4212 410563  
Fax: +7 (0)4212 410591  
E-mail: terracovostok@terraco.khv.ru  
Web: www.terraco.com

**SOUTH KOREA:**  
Terraco Korea Co., Ltd  
Tel: +82 (0) 25611 551  
Fax: +82 (0)2 5671 771  
E-mail: terraco@terraco.co.kr  
Web: www.terraco.co.kr

**THAILAND:**  
Terraco Industry (Thailand) Limited  
Tel: +66 (0)2 946 68 56/58  
Fax: +66 (0)2 946 68 59  
E-mail: terraco@terraco.co.th  
Web: www.terraco.com

**TURKEY:**  
Terraco Yapi Malzemeleri Sanayi ve Ticaret AS  
Tel: +90 (0)222 236 0423  
Fax: +90 (0)222 236 0425  
E-mail: terraco@terraco.com.tr  
Web: www.terraco.com.tr

**UAE:**  
Terraco UAE Ltd  
Tel: +971 (0)4 326 2699  
Fax: +971 (0)4 326 2733  
E-mail: terraco@terraco.ae  
Web: www.terraco.com

**UK:**  
ADDAGRIP  
Tel: +44 (0) 1825 761 333  
Fax: +44 (0)650 3 820101  
E-mail: sales@addagrip.co.uk  
Web: www.addagrip.co.uk/www.terraco.com

**VIETNAM:**  
Terraco Vietnam Co., Ltd  
Tel: +84 (0)650 3 820 100  
Fax: +84 (0)650 3 820101  
E-mail: terraco@terraco.com.vn  
Web: www.terraco.com