

DESCRIPCIÓN GENERAL

Flexipave CushionCoat es una capa base de caucho modificado con polímeros que se utiliza en el sistema de revestimiento para pistas de tenis Flexipave. Se aplica con una espátula de goma y está disponible en dos tipos de producto: CushionCoat BC de 1 mm y CushionCoat FC de 0,5 mm. Se aplica en varias capas para crear una capa amortiguadora que optimiza la superficie de la pista de tenis.

LÍNEA DE PRODUCTO/CÓDIGO

CushionCoat BC 1mm	67131
CushionCoat FC 0.5mm	67132

CARACTERÍSTICA

CushionCoat es un compuesto premezclado a base de agua que consta de caucho, polímeros, rellenos y pigmentos con las siguientes propiedades:

- Secado rápido.
- Fácil de aplicar.
- Excelente adherencia.
- Resistente al agua.

CONSTRUCCIÓN Y LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Aplique CushionCoat mezclado con una espátula de goma y deje secar 4 horas entre capas. Limpie las herramientas con agua después de usarlas.

SOLICITUD

CushionCoat se utiliza como capa base en el sistema Flexipave cuando se requiere un acabado de alta calidad o profesional. Para una superficie de juego de calidad profesional, se aplican 3 capas de CushionCoat Basecoat de 1 mm, seguidas de 3 capas de CushionCoat FC de 0,5 mm. Para un acabado de calidad media, se utilizan 2 capas de cada gama de productos.

SEGURIDAD Y SALUD

Evite el contacto prolongado con los ojos y la piel. Para obtener información detallada, consulte la ficha de datos de seguridad del material correspondiente.

EMBALAJE Y ALMACENAMIENTO

CushionCoat se envasa en bidones de plástico de 15 kg.

Conserve los bidones en un lugar limpio y seco, alejado de la luz solar directa y del calor y el frío excesivos. Los bidones sin abrir se pueden almacenar durante 12 meses. Se prioriza el uso de productos prefabricados.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

CushionCoat siempre debe aplicarse sobre Flexipave Resurfacer, que haya estado seco durante al menos 4 horas.

MEZCLA

CushionCoat siempre se mezcla con agua en la siguiente proporción: 15 kg de CushionCoat: 6 litros de agua

Terraco ofrece una amplia gama de productos y servicios para la mayoría de las necesidades de hormigón y acabado. Para obtener más información y asesoramiento sobre muestras, métodos de aplicación, etc., póngase en contacto con su Centro de Servicio Técnico Terraco más cercano o con su distribuidor. Toda la información técnica y de calidad de esta ficha técnica ha sido investigada por nosotros en laboratorio, así como en numerosas aplicaciones prácticas. Todos los productos Terraco se comercializan de acuerdo con los requisitos de las condiciones de venta estándar disponibles. Esta información se basa en el conocimiento práctico de Terraco y tiene como objetivo proporcionar información general sobre los productos Terraco y sus métodos de uso. Es necesario determinar la idoneidad del producto antes de su uso generalizado. Toda la información anterior es emitida por el Centro Técnico de Terraco Irlanda. Para más información, visite www.terraco.com

FICHA TECNICA

Producto	Capa de amortiguación de caucho para pistas de tenis
Relleno	Gránulos de caucho, cargas minerales graduadas
Adhesivo	de resina de copolímero acrílico
Proporción de mezcla	15 kg CushionCoat: 6 litros de agua
Peso específico	CushionCoat BC 1.16, CushionCoat FC 1.16
Color	negro
Método de construcción	Con escobilla de goma
Tasa de consumo	CushionCoat BC 1 mm 0,35-0,5 kg/m ² /capa CushionCoat FC 0,5 mm 0,2-0,35 kg/m ² /capa
Herramientas de limpieza	Con agua
Embalar	Bidón de plástico de 15 kg.
Preservar	12 meses en envases sin abrir.