

////// TERRACO®



Flexicoat

REVESTIMIENTO IMPERMEABLE
ELASTOMÉRICO LÍQUIDO PARA TECHOS



Muy
Flexible

¿POR QUÉ
ELEGIR
FLEXICOAT?

MAYOR RESISTENCIA

El producto está especialmente formulado para uso en exteriores. Presenta una excelente resistencia al agua, lo que aumenta considerablemente la durabilidad del sistema en las condiciones climáticas más extremas.

FÁCIL DE APLICAR

Flexicoat está diseñado para que los aplicadores reparen y retoquen superficies de una manera fácil y eficiente.

AMIGABLE CON EL AMBIENTE

Flexicoat resiste los rayos UV sin decolorarse ni deteriorarse, asegurando una larga vida útil en exteriores. Además, su fórmula base agua, libre de solventes, lo hace seguro para las personas y el entorno.



Flexicoat

Recubrimiento monocomponente de presión positiva para techos que proporciona una capa impermeable altamente flexible con excelente resistencia a la intemperie y una larga vida útil. Ideal para zonas con condiciones climáticas extremas. Se aplica con brocha o pistola y, una vez seco, se puede transitar sin cubrir.



OTRAS CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Proporciona un recubrimiento sin costuras.
- Recubrimiento impermeable y resistente a la intemperie.
- Permite que la superficie respire permaneciendo fuertemente anclada al sustrato.

AREAS DE USO

Flexicoat está diseñado para su aplicación en techos construidos con una amplia variedad de materiales, como hormigón, hormigón ligero, tejas, madera, acero galvanizado, asfalto y fibrocemento. Asegúrese de mantener una pendiente de 1:75 para evitar encharcamientos.

PORQUE FLEXICOAT Y NO OTRAS MARCAS

Porque ofrece impermeabilización flexible, alta resistencia UV, excelente adherencia y fórmula ecológica, todo en un solo producto. A diferencia de otras marcas, Flexicoat garantiza durabilidad y protección real, respaldado por la calidad internacional de Terraco.



MODO DE EMPLEO

- 1 Aplique en una capa fina y uniforme.
- 2 Si es necesaria una capa gruesa, aplique varias capas finas.
- 3 Deje secar entre capas.
- 4 Dejar secar 3-4 horas aproximadamente.

FICHA TECNICA

| | |
|---------------------|---|
| Rellenos | Rellenos triturados y de granulometría precisa. |
| Consumo de material | 1-1,5 kg/m ² |
| Gravedad específica | 1,33 ± 0,05 |
| Tiempo de secado | 6 horas entre cada capa |
| Colores | Blanco |
| Empaque | Tanques de plástico de 20 kg |
| Almacenamiento | 12 meses en envases originales sin abrir |

DESCRIPCIÓN GENERAL

Flexicoat es un revestimiento monocomponente para techos. Proporciona un revestimiento impermeable altamente flexible con excelente resistencia a la intemperie. Flexicoat ofrece una larga vida útil y es ideal para su uso en zonas con condiciones climáticas extremas. Se aplica con brocha, pistola o escobilla de goma y, una vez seco, se puede transitar sin cubrir.

PROPIEDADES

Flexicoat es una mezcla de pigmentos resistentes a la intemperie, rellenos y resinas acrílicas con las siguientes propiedades:

- Recubrimiento impermeable y resistente a la intemperie.
- Permite que la superficie respire mientras permanece firmemente anclada al sustrato.
- Proporciona un recubrimiento uniforme.
- Alta flexibilidad. Secado rápido. Refleja los rayos ultravioleta (luz).

ÁREAS DE USO

Flexicoat está diseñado para su aplicación en techos construidos con una amplia variedad de materiales, como hormigón, hormigón ligero, tejas, madera, acero galvanizado, asfalto y fibrocemento. Asegúrese de mantener una pendiente de 1:75 para evitar encharcamientos. Flexicoat también se recomienda como revestimiento protector UV para el aislamiento de techos de espuma de poliuretano de celda cerrada.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Asegúrese de eliminar el polvo, la suciedad y las materias extrañas de las superficies del techo. Todas las grietas deben repararse con el relleno acrílico TERRACO.

Antes de repintar sustratos antiguos en zonas tropicales húmedas, lave las superficies con una solución de lejía doméstica 12 horas antes de aplicar la nueva capa para evitar la proliferación de hongos y algas.

SELLADO

Si el sustrato es poroso, se recomienda utilizar **TERRACO Penetrating Primer Clear o Terrabond A** diluido (1:3 con agua) antes de aplicar Flexicoat.

APLICACIÓN Y LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Flexicoat se puede aplicar con brocha, pistola o espátula de goma, incorporando una malla de fibra de vidrio en las zonas que requieran refuerzo. Deje secar y aplique otra capa para obtener un consumo total de aproximadamente 1-1,5 kg/m². No aplicar si hay riesgo de lluvia, ya que Flexicoat no es resistente a la lluvia hasta que esté completamente seco.

Flexicoat no es apto para zonas con saturación o encharcamiento de agua prolongado. Asegúrese de que el tejado tenga una pendiente de 1:75 y un drenaje adecuado.

Al aplicar sobre aislamiento de espuma de PU, Flexicoat debe aplicarse después de 4 horas, pero dentro de las 24 horas posteriores a la aplicación de la espuma de PU.

Limpie las herramientas y el equipo con agua después de su uso.

SALUD Y SEGURIDAD

Evite el contacto prolongado con los ojos y la piel. Para obtener información detallada, consulte la ficha de datos de seguridad del material correspondiente.

EMBALAJE Y ALMACENAMIENTO

Flexicoat se suministra en cubos de plástico de 5 kg, 20 kg y 20 litros. Almacene los envases en un lugar limpio y seco, protegido de la luz solar directa y del calor y el frío extremos. Los envases sin abrir se pueden almacenar durante 12 meses. Utilice primero el material más antiguo.

TERRACO ofrece una amplia gama de productos y servicios para la mayoría de las necesidades de hormigón y acabado.

Para obtener más información, muestras, demostraciones y servicios de formación, póngase en contacto con el Departamento de Servicio Técnico de TERRACO o con su agente local de TERRACO. La información de este folleto se basa en investigaciones de laboratorio, así como en un amplio trabajo de campo y aplicación. Todos los productos se venden sujetos a las condiciones estándar de venta, disponibles previa solicitud. Esta información se basa en el estado actual de los conocimientos de TERRACO y tiene como objetivo proporcionar información general sobre los productos TERRACO y sus métodos de uso. Se recomienda al usuario potencial que determine la idoneidad de las sugerencias y productos de TERRACO antes de adoptarlos a escala comercial.

DATOS TÉCNICOS

Producto Compuesto flexible e impermeable para techos.

Aglutinantes Éster estireno/acrílico.

Rellenos Rellenos triturados y clasificados con precisión.

Pigmentos Pigmentos resistentes a la intemperie.

Tiempo de secado 6 horas entre capas.

Gravedad específica 1,33 ± 0,05

Colores Blanco, gris, piedra. Otros colores disponibles bajo pedido, con cantidades suficientes.

Consumo de material 1-1,5 kg/m²

Envases en bidones de plástico de 5kg, 20kg y 20 litros.

Conservación 12 meses en envases originales sin abrir.



¡Innovación en cada detalle!



+507 6414-9233
(CIUDAD DE PANAMA)
+507 6602-9091
(CHIRIQUI)



THE TOWERS BUSINESS
PLAZA, CIUDAD DE PANAMA



@terraco.latam

www.pigmentacasa.com

Las hojas de datos técnicos y las hojas de datos de seguridad de los materiales están disponibles a través de su representante de Terraco o en www.terraco.com. Aunque se han tomado todas las precauciones para garantizar la exactitud de los colores y texturas aquí representados, deben considerarse indicativos. Terraco no garantiza la exactitud de la información proporcionada en este documento y toda la información está sujeta a cambios sin previo aviso.

© Todos los derechos reservados. Terraco Holdings Ltd.

