

//// TERRACO®



Handycoat® Interior

COMPUESTO PREMEZCLADO PARA ALISAR Y JUNTAR INTERIORES



**MULTI
PURPOSE**



Handycoat[®] Interior

Apta para la mayoría de las superficies de construcción.

Handycoat Interior es un relleno premezclado que se utiliza para el enlucido y la unión de placas de yeso. Está elaborado con una mezcla seleccionada de polímeros acrílicos y rellenos de granulometría precisa para garantizar un excelente rendimiento. Su uso facilita la preparación de placas de yeso, revocos de cemento y arena y superficies de placas de cemento para pintar. Proporciona un acabado uniforme al reparar y retocar superficies antiguas o nuevas.



////// TERRACO

¿POR QUÉ ELEGIR HANDYCOAT INTERIOR?

FÁCIL DE APLICAR

Desarrollado para ayudar a los aplicadores a reparar y retocar superficies de una manera fácil y eficiente.

NO SE REQUIERE IMPRIMACIÓN

Diseñado para ser pintado sin necesidad de utilizar imprimación.

MENOR CONSUMO DE PINTURA

Reduce el consumo de pintura durante el repintado.

OTRAS CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Pintable en 24 horas.
- Buena permeabilidad al vapor que permite la transpiración del sustrato.
- Excelente flexibilidad que evita la contracción, el agrietamiento y el descascarillado.

ÁREAS DE USO

- Yeso
- Placas de yeso
- Materiales cementicios
- Revoques proyectados
- Madera
- Revoques de arena y cemento
- Placas de cemento
- La mayoría de las superficies interiores

HANDYCOAT INTERIOR ES PERFECTO PARA

- Revestimiento de paredes y techos
- Sistemas convencionales de encintado y unión
- Reparación de daños, grietas o agujeros de clavos
- Alrededor de molduras de puertas y ventanas



MODO DE EMPLEO

- 1 Aplique el relleno en una capa fina y uniforme.
- 2 Si es necesaria una capa gruesa, aplique varias capas finas, dejando secar entre ellas.
- 3 Lije ligeramente la superficie final antes de pintar, dentro de las 24 horas posteriores a la aplicación.

*Para obtener instrucciones de uso detalladas, consulte la Hoja de Datos Técnicos.

DATOS TÉCNICOS

Dilución	Con agua si es necesario
Cobertura	1,6-1,7 kg/m ² /mm ²
Gravedad específica	1,75
Estándar de color	Blanquecino
Cumplimiento	ASTM
Envasado	C-475 Bidones de plástico de 5 y 25 kg
Almacenamiento	18 meses en envases originales sin abrir.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Handycoat Interior es un relleno y compuesto para juntas de tableros listo para usar para la mayoría de las superficies de construcción, incluidos los enlucidos de arena/cemento y los tableros de yeso. Proporciona una superficie uniforme y de alta calidad para pintar. Handycoat Interior está fabricado especialmente para que el pintor repare y retoque superficies, tanto viejas como nuevas, antes de pintar.

PROPIEDADES

Handycoat Interior está hecho de una mezcla seleccionada de polímeros acrílicos y rellenos graduados con precisión. Es:

- Fácil de usar
- No se desprende
- Tiene alto poder de adhesión
- Aplicable hasta 4 mm de espesor
- Tiene alta cobertura
- Secado rápido
- Permeable al vapor

ÁREAS DE USO

Cuando está seco, Handycoat Interior se adhiere extremadamente bien a materiales cementosos, yeso, placas de yeso, yesos en aerosol, madera, listones de acero galvanizado y todas las superficies comunes de construcción. Ideal como compuesto para juntas de paneles de yeso y capa fina, para parchar grietas finas en paredes, techos, reparar daños en trabajos de yeso/pintura, orificios de clavos en carpintería, reparar alrededor de arquitrabes de puertas y a lo largo de la parte superior de los zócalos. tableros.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Superficies nuevas: asegúrese de que todo el polvo, la suciedad y los cuerpos extraños

La materia se raspa y se cepilla. Asegúrese también de que las superficies estén libres de sales, aceite, grasa y estrías. Proteja todas las superficies adyacentes para no estar cubierto.

Superficies viejas: antes de aplicar sobre superficies viejas,

asegúrese de que el sustrato esté firme. Primero lave la superficie con una solución de jabón azucarado, enjuague y deje secar antes de reparar o aplicar la imprimación.

APLICACIÓN Y LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Aplicar el relleno en una capa fina y uniforme. Si es necesaria una capa gruesa, aplique varias capas finas, dejando secar entre capas. Lije ligeramente la superficie final antes de pintar, dentro de las 24 horas posteriores a la aplicación.

Limpiar herramientas y equipos con agua después de su uso.

SALUD Y SEGURIDAD

Evite el contacto prolongado con los ojos y la piel. Para obtener información detallada, consulte la hoja de datos de seguridad del material correspondiente.

EMBALAJE Y ALMACENAMIENTO

Handycoat Interior se suministra en cubos de plástico de 5 kg y 25 kg y en bolsas de plástico de 25 kg.

Guarde los contenedores en un área limpia y seca protegida de la luz solar directa y del calor y frío extremos.

Los envases sin abrir se pueden almacenar durante 9 meses.

Utilice primero el material más antiguo.

TERRACO ofrece una amplia gama de productos y servicios para la mayoría de las necesidades de hormigón y acabado. Comuníquese con el Departamento de Servicio Técnico de TERRACO o con su agente local de TERRACO para obtener más información, muestras, demostraciones y servicios de instructor. La información proporcionada en este folleto se basa en investigaciones de laboratorio, así como en extensos trabajos y aplicaciones de campo. Todos los productos se venden sujetos a condiciones de venta estándar que están disponibles previa solicitud. Esta información se basa en el estado actual de conocimientos de TERRACO y tiene como objetivo proporcionar información general sobre los productos de TERRACO y sus métodos de uso. Se recomienda al posible usuariodeterminar la idoneidad de las sugerencias de TERRACO y productos antes de adoptarlos a escala comercial.

DATOS TÉCNICOS

Producto	Masilla premezclada de secado rápido para superficies de construcción.
Aglutinantes	Copolímero acrílico.
Rellenos	Rellenos finos graduados con precisión.
Dilución	Con agua si es necesario.
Cobertura	0,5 -1,5kg/m2 dependiendo de las condiciones del sustrato.
Gravedad Específica	1,75
Color	Blanquecino.
Cumplimiento de normas ASTM C- 475 Toxicidad	No tóxico.
Envases	Baldes plásticos de 5 y 25 kg, bolsas plásticas de 25 kg
Almacenamiento	12 meses en envases originales cerrados.



¡Innovación en cada detalle!



+507 6414-9233
(CIUDAD DE PANAMA)
+507 6602-9091
(CHIRIQUI)



THE TOWERS BUSINESS
PLAZA, CIUDAD DE PANAMA



@terraco.latam

www.pigmentacasa.com

Las hojas de datos técnicos y las hojas de datos de seguridad de los materiales están disponibles a través de su representante de Terraco o en www.terraco.com. Aunque se han tomado todas las precauciones para garantizar la exactitud de los colores y texturas aquí representados, deben considerarse indicativos. Terraco no garantiza la exactitud de la información proporcionada en este documento y toda la información está sujeta a cambios sin previo aviso.

© Todos los derechos reservados. Terraco Holdings Ltd.

