

//// TERRACO®



Handycoat® Exterior

RELLENO EXTERIOR PREMEZCLADO



**HIGH
STRENGTH**



Handycoat[®] Exterior

Acabado resistente y duradero. Handycoat Exterior es un relleno premezclado que se utiliza para alisar superficies y como compuesto de parcheo para rellenar agujeros en paredes, juntas y reparar grietas finas. Está formulado para uso exterior para garantizar una alta resistencia, una excepcional resistencia a la intemperie y a las grietas, proporcionando un acabado duradero. A diferencia de los rellenos convencionales, Handycoat Exterior tiene propiedades elásticas, no se descascara y conserva su adherencia. Al usar Handycoat Exterior, es más fácil preparar las superficies y obtener una superficie uniforme para pintar al reparar y retocar superficies antiguas o nuevas.



¿POR QUÉ ELEGIR HANDYCOAT EXTERIOR?

RESISTENTE A LA INTEMPERIE

El producto está especialmente formulado para uso en exteriores. Presenta una excelente resistencia al agua, lo que aumenta considerablemente la durabilidad del sistema en las condiciones climáticas más extremas.

FÁCIL DE APLICAR

Handycoat Exterior está diseñado para que los aplicadores reparen y retoquen superficies de una manera fácil y eficiente.

SUPERFICIE LISTA PARA PINTAR

Handycoat Exterior proporciona una preparación de superficie superior con excelente blancura y un acabado uniforme para un menor consumo de pintura.

OTRAS CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- *Secado rápido en comparación con los rellenos convencionales, aplicación más rápida.*
- *La buena resistencia a los álcalis y a las grietas mejora la durabilidad del sistema.*
- *El alto poder de adhesión evita la descamación, reduciendo así la necesidad de reparación.*

AREAS DE USO

- *Materiales cementicios*
- *Hormigón*
- *Hormigón Prefabricados*
- *Paneles de cemento*
- *Paneles minerales*
- *Paneles de yeso para exteriores*
- *Otras superficies comunes de construcción*

HANDYCOAT EXTERIOR ES PERFECTO PARA

- *Reparación de grietas finas*
- *Reparación de daños en yeso y pintura*
- *Unión de placas de cemento y minerales*
- *Relleno de agujeros de clavos*
- *Relleno de panal en sustrato de hormigón*
- *Reparación de defectos en hormigón visto*
- *Revestimiento de fachadas*



MODO DE EMPLEO

- 1 **Aplique el relleno en una capa fina y uniforme.**
- 2 **Si es necesaria una capa gruesa aplicar varias capas**
- 3 **Dejar secar entre capas**
- 4 **Lije ligeramente la superficie final dentro de las 4 horas anteriores.**

**Para obtener instrucciones de uso detalladas, consulte la Hoja de Datos Técnicos.*

DATOS TÉCNICOS

Dilución	Con un poco de agua si es necesario
Cobertura	0,5-1,5 kg/m² según las condiciones del soporte
Espesor de la capa	Espesor máximo: 1 mm/capa
Peso específico	1,65 ± 0,05
Color	Blanco
Embalaje	Bidgets de plástico de 5 y 25 kg
Almacenamiento	12 meses en envases originales sin abrir

GENERAL

Handycoat Exterior es un relleno listo para usar en todas las superficies de construcción comunes, incluida la madera. Proporciona una superficie uniforme y de alta calidad para pintar. Handycoat Exterior está fabricado específicamente para que el pintor repare y retoque superficies exteriores e interiores, tanto nuevas como viejas, antes de pintar. Está diseñado para rellenar juntas, grietas finas, etc. mediante aplicación manual. A diferencia de las masillas convencionales, Handycoat Exterior tiene propiedades elásticas, no se desprende, es permanente y conserva su adherencia.

PROPIEDADES

Handycoat Exterior está formulado con acrílico. aglutinantes y rellenos graduados con precisión. Propiedades incluyen:

- Relleno resistente y duradero
- Resistente a la intemperie
- Resistente a los álcalis
- Fácil de aplicar
- Secado rápido
- Alta resistencia al agrietamiento
- Excelente adherencia

AREAS DE

Handycoat Exterior es adecuado tanto para exteriores como para

superficies interiores. Cuando esté seco, Handycoat Exterior se resiste a la intemperie y se adhiere muy bien a materiales cementosos, yeso, placas de yeso, Yeso en spray y madera.

Se utiliza como relleno de capa fina para parchear la línea del cabello.

grietas en paredes, techos, plafones, reparación de daños yeserías, pinturas, rellenos de huecos y defectos en carpintería, reparación de hormigón visto, Relleno de abolladuras en galvanizado y imprimación antioxidante. metal.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Asegúrese de eliminar el polvo, la suciedad y las materias extrañas. Se deben eliminar las crestas y el aceite de encofrado.

Al aplicar primero la masilla sobre superficies pintadas viejas lavar con solución de soda / agua, enjuagar y dejar secar antes de llenar.

Para estabilizar una superficie que muestra signos de polvo o descamación, se recomienda el uso de Penetrating Primer recomendado.

APLICACIÓN Y LIMPIEZA DE

Aplice el relleno en una capa fina y uniforme; Si el área a reparar requiere una capa gruesa, aplique varias capas finas, dejando que cada capa se seque antes de agregar la siguiente. Lije ligeramente sobre la superficie final seca antes de pintar, preferiblemente dentro de las 9 horas posteriores a la aplicación. Limpiar herramientas y equipos con agua después de su uso.

SALUD Y

SEGURIDAD
Evite el contacto prolongado con los ojos y la piel. Para información detallada se refiere a la seguridad del material relevante ficha de datos.

EMBALAJE Y ALMACENAMIENTO

Handycoat Exterior se suministra en envases de plástico de 25 kg y 5 kg. Guarde los contenedores en un área limpia y seca protegida de la luz solar directa y del calor y frío extremos. Los envases sin abrir se pueden almacenar durante 18 meses. Utilice primero el material más antiguo.

TERRACO ofrece una amplia gama de productos y servicios para la mayoría de las necesidades de hormigón y acabado. Comuníquese con el Departamento de Servicio Técnico de TERRACO o con su agente local de TERRACO para obtener más información. información, muestras, demostraciones y servicios de instructores. La información proporcionada en este folleto se basa en investigaciones de laboratorio, así como en extensos trabajos y aplicaciones de campo. Todos los productos se venden sujetos a condiciones estándar de venta que están disponibles bajo petición. Esta información se basa en el presente de TERRACO estado de conocimiento y tiene como objetivo proporcionar información general sobre los productos de TERRACO y sus métodos de uso. Se recomienda al posible usuario determinar la idoneidad de las sugerencias de TERRACO y productos antes de adoptarlos a escala comercial.

DATOS TÉCNICOS

Producto	Masilla preparada de secado rápido para superficies exteriores.
Aglutinantes	Acrilato de estireno.
Rellenos	Masillas finas de granulometría precisa.
Dilución	Con agua si es necesario.
Cobertura	0,5 - 1,5 kg/m ² según las condiciones del sustrato.
Espesor de capa	Máximo 1 mm.
Gravedad específica	1,65 +/- 0,05
Color	Blanca
Toxicidad	No tóxica.
Embalaje	Bandejas de 25 kg y 5 kg.
Almacenamiento	18 meses en envases originales sin abrir.



¡Innovación en cada detalle!



+507 6414-9233
(CIUDAD DE PANAMA)
+507 6602-9091
(CHIRIQUI)



THE TOWERS BUSINESS
PLAZA, CIUDAD DE PANAMA



@terraco.latam

www.pigmentacasa.com

Las hojas de datos técnicos y las hojas de datos de seguridad de los materiales están disponibles a través de su representante de Terraco o en www.terraco.com. Aunque se han tomado todas las precauciones para garantizar la exactitud de los colores y texturas aquí representados, deben considerarse indicativos. Terraco no garantiza la exactitud de la información proporcionada en este documento y toda la información está sujeta a cambios sin previo aviso.

© Todos los derechos reservados. Terraco Holdings Ltd.

