

////// TERRACO®

Terracoat

Suede

ACABADO TEXTURIZADO MONOCAPA



**Resistencia
Única**



Terracoat Suede

El mortero monocapa es un revestimiento decorativo de fachadas. Es un elemento superficial que constituye una única capa constructiva.

Esa será su naturaleza una vez terminada su aplicación y de ahí su nombre.

Este tipo de mortero está hecho de cemento gris y blanco, cal y áridos. Su composición le otorga unas propiedades de adherencia, impermeabilidad a la lluvia, permeabilidad al vapor y resistencia muy adecuadas para revestir y proteger cualquier fachada.

Precio 25Kg
\$87.00

¿POR QUÉ ELEGIR TERRACOAT SUEDE?

PRODUCTO DE ALTO DESEMPEÑO

Se extiende o proyecta sobre las paredes de cerramiento en una sola capa de unos 15 mm de espesor y se obtiene en una única actividad el acabado de la fachada.

Se puede aplicar directamente sobre fachadas de ladrillo, bloques de hormigón, termoarcilla, cemento.

ALTA RESISTENCIA AL CLIMA

Este producto ha sido formulado para resistir el agrietamiento, la carbonatación y la intemperie prolongada. Su elasticidad le permite adaptarse a movimientos capilares del sustrato, ofreciendo una protección duradera en climas cálidos, húmedos o lluviosos.

APLICACIÓN SUPER SENCILLA

Terracoat Suede es fácil de aplicar con tan solo una llana. Su excelente cobertura y adherencia permiten un trabajo rápido y limpio, ideal tanto para proyectos residenciales como comerciales.

OTRAS CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Ahorro en tiempo y materiales al no requerir capas adicionales, imprimaciones ni pinturas.
- Resistencia a la intemperie y rayos UV que garantiza durabilidad sin perder color ni textura.

AREAS DE USO

- Fachadas de viviendas unifamiliares
- Edificios residenciales
- Muros exteriores de comercios y oficinas
- Obras públicas e institucionales
- Rehabilitación de fachadas antiguas
- Cerramientos y muros perimetrales
- Viviendas rurales o de clima extremo

PORQUE TERRACOAT Y NO OTRAS MARCAS

Terracoat Suede de Terraco es un Ideal para crear una sensación ligera en cualquier pared, crea una apariencia sin costuras, suave y sofisticada con un movimiento sutil. Encontrando popularidad entre los arquitectos y diseñadores de interiores, esta textura de gamuza estéticamente agradable es particularmente adecuada para residencias privadas y edificios de oficinas de estilo y distinción.



MODO DE EMPLEO

- 1 Limpiar y preparar la superficie ante cualquier desnivel .
- 2 Colocar P Primer Pigmented en toda la superficie.
- 3 Aplicar con llana una capa sobre toda la superficie sellada.
- 4 Dejar secar 3-4 horas aproximadamente.

FICHA TECNICA

Rellenos	Relleno a base de cal, áridos y cemento.
Color	Base blanca (Consultar carta de colores)
Consumo	1,0 kg/m ² para una capa de 2 mm de espesor
Tiempo de secado	3 horas entre cada capa
Gravedad específica	1.70
Empaque	Tanque 25 Kg
Almacenamiento	12 meses en envases originales sin abrir



¡Innovación en cada detalle!



+507 6414-9233
(CIUDAD DE PANAMA)
+507 6602-9091
(CHIRIQUI)



THE TOWERS BUSINESS
PLAZA, CIUDAD DE PANAMA



@terraco.latam

www.pigmentacasa.com

Las hojas de datos técnicos y las hojas de datos de seguridad de los materiales están disponibles a través de su representante de Terraco o en www.terraco.com. Aunque se han tomado todas las precauciones para garantizar la exactitud de los colores y texturas aquí representados, deben considerarse indicativos. Terraco no garantiza la exactitud de la información proporcionada en este documento y toda la información está sujeta a cambios sin previo aviso.

© Todos los derechos reservados. Terraco Holdings Ltd.

