

**//// TERRACO®**

# Terracoat BT

ACABADO TEXTURIZADO RAYADO



**Resistencia  
Única**



# ¿POR QUÉ ELEGIR TERRACOAT SUEDE?



## Terracoat BT

La textura de Terracoat BT es la elegancia personificada. Se utiliza en algunas de las villas y desarrollos de viviendas más exclusivos del mundo. Con su hermoso y delicado acabado de pincel estriado, Terracoat BT crea un efecto acentuado que crea un aspecto muy sofisticado y exclusivo que durará más que cualquier sistema de pintura convencional.

**Precio 25Kg  
\$87.00**



**////// TERRACO**

## PRODUCTO DE ALTO DESEMPEÑO

Se extiende o proyecta sobre las paredes de cerramiento en una sola capa de buen espesor y se obtiene en una única actividad el acabado de la fachada.

Se puede aplicar directamente sobre fachadas de ladrillo, bloques de hormigón, termoarcilla, cemento.

## ALTA RESISTENCIA AL CLIMA

Este producto ha sido formulado para resistir el agrietamiento, la carbonatación y la intemperie prolongada. Su elasticidad le permite adaptarse a movimientos capilares del sustrato, ofreciendo una protección duradera en climas cálidos, húmedos o lluviosos.

## APLICACIÓN SUPER SENCILLA

Terracoat BT es fácil de aplicar con tan solo una llana. Su excelente cobertura y adherencia permiten un trabajo rápido y limpio, ideal tanto para proyectos residenciales como comerciales.

## OTRAS CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Ahorro en tiempo y materiales al no requerir capas adicionales, imprimaciones ni pinturas.
- Resistencia a la intemperie y rayos UV que garantiza durabilidad sin perder color ni textura.

## AREAS DE USO

- Fachadas de viviendas unifamiliares
- Edificios residenciales
- Muros exteriores de comercios y oficinas
- Obras públicas e institucionales
- Rehabilitación de fachadas antiguas
- Cerramientos y muros perimetrales
- Viviendas rurales o de clima extremo

## PORQUE TERRACOAT Y NO OTRAS MARCAS

Terracoat Suede de Terraco es un Ideal para crear una sensación ligera en cualquier pared, crea una apariencia sin costuras, suave y sofisticada con un movimiento sutil. Encontrando popularidad entre los arquitectos y diseñadores de interiores, esta textura de gamuza estéticamente agradable es particularmente adecuada para residencias privadas y edificios de oficinas de estilo y distinción.



## MODO DE EMPLEO

- 1 Limpiar y preparar la superficie ante cualquier desnivel .
- 2 Colocar P Primer Pigmented en toda la superficie.
- 3 Aplicar con llana una capa sobre toda la superficie sellada.
- 4 Dejar secar 3-4 horas aproximadamente.

## FICHA TECNICA

Rellenos	Relleno a base de cal, áridos y cemento.
Color	Base blanca (Consultar carta de colores)
Consumo	1,0 kg/m <sup>2</sup> para una capa de 2 mm de espesor
Tiempo de secado	3 horas entre cada capa
Gravedad específica	1.70
Empaque	Tanque 25 Kg
Almacenamiento	12 meses en envases originales sin abrir



# ¡Innovación en cada detalle!



+507 6414-9233  
(CIUDAD DE PANAMA)  
+507 6602-9091  
(CHIRIQUI)



THE TOWERS BUSINESS  
PLAZA, CIUDAD DE PANAMA



@terraco.latam

---

[www.pigmentacasa.com](http://www.pigmentacasa.com)

Las hojas de datos técnicos y las hojas de datos de seguridad de los materiales están disponibles a través de su representante de Terraco o en [www.terraco.com](http://www.terraco.com). Aunque se han tomado todas las precauciones para garantizar la exactitud de los colores y texturas aquí representados, deben considerarse indicativos. Terraco no garantiza la exactitud de la información proporcionada en este documento y toda la información está sujeta a cambios sin previo aviso.

© Todos los derechos reservados. Terraco Holdings Ltd.

