



//// TERRACO®

Acrylart
Exterior

PINTURA EXTERIOR ACRILICA MATE



**Mayor
Resistencia**

¿POR QUÉ
ELEGIR
ACRYLART?

RESISTENTE A LA INTEMPERIE

El producto está especialmente formulado para uso en exteriores. Presenta una excelente resistencia al agua, lo que aumenta considerablemente la durabilidad del sistema en las condiciones climáticas más extremas.

FÁCIL DE APLICAR

Acrylart está diseñado para que los aplicadores reparen y retoquen superficies de una manera fácil y eficiente.

CUALQUIER SUPERFICIE

Muros exteriores: Apto para superficies de hormigón, yeso y ladrillo.

Puentes, vigas y cabrios: Protege superficies industriales y de infraestructura.

Edificios comerciales y residenciales: ideales para proyectos residenciales, cabañas de obra y fábricas.

Superficies de acero: Compatible con acero galvanizado o con imprimación antioxidante.



Acrylart Exterior

Acrylart es una pintura exterior a base de acrílico resistente a la intemperie diseñada para brindar protección duradera y belleza decorativa. Contiene polvo de mármol especialmente procesado, que proporciona una superficie lisa y mate que permanece vibrante durante años. Sus propiedades resistentes a la suciedad y duraderas lo hacen ideal tanto para edificios nuevos como antiguos.



OTRAS CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Bajo mantenimiento : fácil de limpiar y muy resistente a la suciedad.
- No requiere imprimación : se puede aplicar directamente sobre las superficies.
- No tóxico y respetuoso con el medio ambiente: seguro para aplicaciones residenciales y comerciales.

AREAS DE USO

- Materiales cementicios
- Hormigón
- Hormigón prefabricado
- Paneles de cemento
- Paneles minerales
- Paneles de yeso para exteriores
- Otras superficies comunes de construcción

PORQUE ACRYLART Y NO OTRAS MARCAS

Resistencia excepcional a la intemperie y a los rayos UV : rendimiento duradero

Solución rentable : bajo consumo de material con alta fuerza de sujeción

Fácil aplicación y mantenimiento : no requiere imprimación en la mayoría de las superficies.

Acabado mate de calidad profesional : perfecto para diseños exteriores modernos.



MODO DE EMPLEO

- 1 Aplique en una capa fina y uniforme.
- 2 Si es necesaria una capa gruesa, aplique varias capas finas.
- 3 Deje secar entre capas.
- 4 Dejar secar 3-4 horas aproximadamente.

FICHA TECNICA

Dilución	10-20% en volumen con agua.
Consumo	9-14 m2/Lt
Espesor de la capa	depending on substrate conditions Maximum thickness
Gravedad Especifica	1mm/layer 1.65 +/-0.05
Colores	White
Empaque	5 and 25 kg plastic pails 12 months in original unopened
Almacenamiento	containers

DESCRIPCIÓN GENERAL

TERRACO Acrylart es una pintura acrílica de alta calidad, resistente a la intemperie, adecuada para su uso sin imprimación en superficies exteriores e interiores de hormigón, madera contrachapada, acero con imprimación antioxidante, etc. TERRACO Acrylart ofrece una excelente economía con la ventaja de un bajo consumo de material. Velocidad y excelente adherencia. La aplicación se realiza mediante brocha, rodillo, airless o pistola convencional.

PROPIEDADES

TERRACO Acrylart contiene materiales que brindan excelentes propiedades resistentes a la intemperie y a la contaminación, así como polvo de mármol graduado con precisión para garantizar que la superficie revestida siempre mantenga su belleza decorativa original. TERRACO Acrylart tiene un acabado mate cuando está seco.

ÁREAS DE USO

TERRACO Acrylart se puede utilizar sobre superficies nuevas o antiguas de hormigón, ladrillo, yesería, madera contrachapada, acero galvanizado y acero con imprimación antioxidante. Es adecuado para urbanizaciones, complejos industriales y comerciales, fachadas de puentes, vigas y vigas de techo, cabañas de obra, etc.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Asegúrese de eliminar el polvo, la suciedad y las materias extrañas. Asegúrese también de que la superficie sea sólida, libre de sales, aceites, grasas y estrías. Proteja todas las áreas adyacentes que no se van a pintar. Todas las grietas, astillas, huecos y daños deben repararse con una masilla antes de pintar. Se recomienda estuco (para interiores) o masilla acrílica TERRACO (para exteriores). No es necesario imprimir trabajos nuevos o antiguos, pero para estabilizar una superficie que muestra signos de polvo o descamación, se recomienda el uso de TERRACO Penetrating Primer.

APLICACIÓN Y LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Al aplicar superficies pintadas viejas, primero lave con una solución de agua y bicarbonato, enjuague y deje secar antes de parchar o pintar. Los sustratos muy porosos deben rellenarse y pueden requerir una primera capa diluida. Aplicar la pintura con brocha, rodillo o pistola. La operación de aplicación debe ser continua para evitar bordes secos; por lo tanto, planifique el trabajo de aplicación en consecuencia. Asegúrese de que las herramientas y equipos se limpien con agua después de su uso.

SALUD Y SEGURIDAD

Evite el contacto prolongado con los ojos y la piel. Para obtener información detallada, consulte la hoja de datos de seguridad del material correspondiente.

EMBALAJE Y ALMACENAMIENTO

TERRACO Acrylart se suministra en bidones de 15 lt. La pintura debe almacenarse en un área limpia, seca y protegida de la luz solar directa y del calor o frío extremo. Asegúrese de utilizar primero el material más antiguo.

TERRACO ofrece una amplia gama de productos y servicios para la mayoría de las necesidades de hormigón y acabado. Comuníquese con el Departamento de Servicio Técnico de TERRACO o con su agente local de TERRACO para obtener más información, muestras, demostraciones y servicios de instructor. La información proporcionada en este folleto se basa en investigaciones de laboratorio, así como en extensos trabajos y aplicaciones de campo. Todos los productos se venden sujetos a condiciones de venta estándar que están disponibles previa solicitud. Esta información se basa en el estado actual de conocimientos de TERRACO y tiene como objetivo proporcionar información general sobre los productos de TERRACO y sus métodos de uso. Se recomienda al posible usuario determinar la idoneidad de las sugerencias de TERRACO y productos antes de adoptarlos a escala comercial.

DATOS TÉCNICOS

Producto	Emulsión exterior de base acrílica Copolímero acrílico.
Aglutinantes Aditivos	Bacteriacidas, anticorrosivos, antiespumantes, etc.
Dilución	Con agua si fuera necesario.
Para una aplicación de dos capas, la primera capa se puede diluir con un 10% de agua	
Cobertura	Aprox. 8-10 m ² /lt/capa
Espesor de capa	Máx. 2 mm/capa.
Gravedad específica	1.40
Color	Colores Terraco Estándar
Toxicidad	No tóxico.
Embalaje	Baldes plásticos de 15 lt.
Almacenamiento	12 meses en envases originales sin abrir.



¡Innovación en cada detalle!



+507 6414-9233
(CIUDAD DE PANAMA)
+507 6602-9091
(CHIRIQUI)



THE TOWERS BUSINESS
PLAZA, CIUDAD DE PANAMA



@terraco.latam

www.pigmentacasa.com

Las hojas de datos técnicos y las hojas de datos de seguridad de los materiales están disponibles a través de su representante de Terraco o en www.terraco.com. Aunque se han tomado todas las precauciones para garantizar la exactitud de los colores y texturas aquí representados, deben considerarse indicativos. Terraco no garantiza la exactitud de la información proporcionada en este documento y toda la información está sujeta a cambios sin previo aviso.

© Todos los derechos reservados. Terraco Holdings Ltd.

