

GENERAL

Handyplus es un efecto decorativo para paredes de interior que aporta a la pared un atractivo brillo perlado. Handyplus puede utilizarse como capa de acabado sobre pinturas de emulsión convencionales o en combinación con otros efectos decorativos de Terraco, como Handytex, Fresco, Antique Stucco, Marblecoat y los revestimientos texturizados Terracoat.

PROPIEDADES

Handyplus es una mezcla de polímeros acrílicos y pigmentos perlados.

El producto es:

- Fácil de usar.
- Proporciona un atractivo brillo perlado.
- Acabado resistente al agua.
- Se puede utilizar para aplicar la capa de acabado a la mayoría de las pinturas de emulsión/acabados.

AREAS DE USO

Se puede utilizar en la mayoría de superficies interiores acabadas, como paredes pintadas y paredes con acabado texturizado.

PREPARACIÓN SUPERFICIE

Si se aplica como capa de acabado sobre paredes recién pintadas, deje pasar 4 horas entre capas. Si se aplica sobre superficies previamente pintadas, asegúrese de que la superficie esté limpia y libre de polvo y grasa.

APLICACIÓN Y LIMPIEZA HERRAMIENTAS

Handyplus se presenta en forma de gel y está diseñado para su aplicación con llana o espátula.

Limpie las herramientas y el equipo con agua después de usarlos.

SALUD Y SEGURIDAD

Evite el contacto prolongado con los ojos y la piel. Para obtener información detallada, consulte la ficha de datos de seguridad del material correspondiente.

PROPIEDADES

Handyplus se presenta en envases de plástico de 1 kg y 5 kg.

Conserve los envases en un lugar limpio y seco, protegido de la luz solar directa y del calor y el frío extremos.

Los envases sin abrir se pueden conservar durante 12 meses.

Utilice primero el material más antiguo.

TERRACO ofrece una amplia gama de productos y servicios para la mayoría de las necesidades de hormigón y acabado.

Para obtener más información, muestras, demostraciones y servicios de formación, póngase en contacto con el Departamento de Servicio Técnico de TERRACO o con su agente local de TERRACO. La información de este folleto se basa en investigaciones de laboratorio, así como en un amplio trabajo de campo y aplicación. Todos los productos se venden sujetos a las condiciones estándar de venta, disponibles previa solicitud. Esta información se basa en el estado actual de los conocimientos de TERRACO y tiene como objetivo proporcionar información general sobre los productos TERRACO y sus métodos de uso. Se recomienda al usuario potencial que determine la idoneidad de las sugerencias y productos de TERRACO antes de adoptarlos a escala comercial.

FICHA TECNICA

Producto	Efecto perlado para paredes.
Aglutinante	Acrílico.
Dilución	Agua si es necesario.
Tiempo de secado	1-2 horas.
Gravedad específica	1,03
Viscosidad	37.000 cps
Cobertura	0,15-0,2 kg/m ²
Aplicación	Trapo/brocha/rodillo.
Propagación de la llama	Clase 0.
Envasado	Bidones de plástico de 1 kg y 5 kg.
Almacenamiento	12 meses en sus envases originales sin abrir.



¡Innovación en cada detalle!



+507 6414-9233
(CIUDAD DE PANAMA)
+507 6602-9091
(CHIRIQUI)



THE TOWERS BUSINESS
PLAZA, CIUDAD DE PANAMA



@terraco.latam

www.pigmentacasa.com

Las hojas de datos técnicos y las hojas de datos de seguridad de los materiales están disponibles a través de su representante de Terraco o en www.terraco.com. Aunque se han tomado todas las precauciones para garantizar la exactitud de los colores y texturas aquí representados, deben considerarse indicativos. Terraco no garantiza la exactitud de la información proporcionada en este documento y toda la información está sujeta a cambios sin previo aviso.

© Todos los derechos reservados. Terraco Holdings Ltd.

