

GENERAL

P Primer es un producto líquido altamente desarrollado que se absorbe profundamente en el sustrato de materiales cementicios, yesos y cales. Une el sustrato y la superficie, proporcionando una base sólida para capas de acabado decorativas, como los Revestimientos Texturizados TERRACO, pinturas y morteros de capa fina. P Primer está disponible en transparente.

PROPIEDADES

Emulsión acuosa de copolímero acrílico con las siguientes propiedades:

- Mejora la adherencia
- Fija sustratos polvorientos
- Reduce la eflorescencia
- Reduce la alcalinidad de la superficie
- Fácil aplicación

AREAS DE USO

Para uso en exteriores e interiores sobre revoco de arena/cemento, hormigón in situ y prefabricado, y hormigón ligero. Es especialmente adecuado para sellar hormigón viejo, seco, absorbente y sin tratar. En superficies como hormigón, bloques, revocos de cemento y sistemas de aislamiento térmico exterior (EIFS) Terraco, se recomienda utilizar la imprimación TERRACO P antes de aplicar cualquier acabado decorativo.

PREPARACION SUPERFICIE

Asegúrese de eliminar todo el polvo, la suciedad y las materias extrañas. Asegúrese también de que las superficies estén libres de sales, aceite, grasa y rugosidades. Proteja todas las superficies adyacentes, evitando que se cubran. Todas las grietas, desconchones, huecos y daños deben repararse con un compuesto reparador adecuado de la gama Terraco.

APLICACIÓN Y LIMPIEZA

Aplique generosa y uniformemente con brocha o equipo de pulverización adecuado y deje secar. Dependiendo del estado de la superficie, podría ser necesario aplicar una capa adicional. La imprimación TERRACO P debe pintarse o cubrirse lo antes posible para garantizar una adhesión óptima.

Limpie las herramientas y el equipo con agua después de usarlos.

SALUD Y SEGURIDAD

Evite el contacto prolongado con los ojos y la piel. Para obtener información detallada, consulte la ficha de datos de seguridad del material correspondiente.

ALMACENAMIENTO

La imprimación P se suministra en envases de 5 y 20 kg. Conserve los envases en un lugar limpio y seco, protegido de la luz solar directa y del calor y el frío extremos. Los envases sin abrir se pueden conservar durante 12 meses. Utilice primero el material más antiguo.

TERRACO ofrece una amplia gama de productos y servicios para la mayoría de las necesidades de hormigón y acabado. Para obtener más información, muestras, demostraciones y servicios de instructores, póngase en contacto con el Departamento de Servicio Técnico de TERRACO o con su agente local de TERRACO. La información de este folleto se basa en investigaciones de laboratorio, así como en un amplio trabajo de campo y aplicación. Todos los productos se venden sujetos a las condiciones estándar de venta, disponibles previa solicitud. Esta información se basa en el estado actual de los conocimientos de TERRACO y tiene como objetivo proporcionar información general sobre los productos TERRACO y sus métodos de uso. Se recomienda al usuario potencial que determine la idoneidad de las sugerencias y productos de TERRACO antes de adoptarlos a escala comercial.

DATOS TÉCNICOS

Producto	Copolímero acrílico acuoso.
Viscosidad	a 23 °C 500 cps
pH	pH 8 – 8,5
Gravedad específica	1,02
Consumo de material	0,08-0,10 kg/m ² según el estado del sustrato.
Envasado	Envases de 5 kg y 20 kg.
Almacenamiento	12 meses en envases originales sin abrir.