

### GENERAL

La imprimación pigmentada P es un producto líquido altamente desarrollado que se absorbe profundamente en el sustrato de materiales cementicios, yesos y cales. Une el sustrato con la superficie, proporcionando una base sólida para acabados decorativos, como los revestimientos texturizados TERRACO, pinturas y morteros de capa fina. Se suministra en blanco o tintado según el color del acabado.

### PROPIEDADES

Emulsión acuosa de copolímero acrílico con las siguientes propiedades:

- Mejora la adherencia
- Fija sustratos polvorientos
- Reduce la eflorescencia
- Reduce la alcalinidad de la superficie
- Fácil aplicación
- Actúa como imprimación pigmentada

### AREAS DE USO

Para uso en exteriores e interiores sobre revoco de arena/cemento, hormigón in situ y prefabricado, y hormigón ligero. Es especialmente adecuado para sellar hormigón viejo, seco, absorbente y sin tratar. En superficies como hormigón, bloques, revocos de cemento y sistemas de aislamiento térmico exterior (EIFS) Terraco, se recomienda utilizar la imprimación TERRACO P antes de aplicar cualquier acabado decorativo.

### PREPARACION SUPERFICIE

Asegúrese de eliminar todo el polvo, la suciedad y las materias extrañas. Asegúrese también de que las superficies estén libres de sales, aceite, grasa y rugosidades.

Proteja todas las superficies adyacentes, evitando que se cubran.

Todas las grietas, desconchones, huecos y daños deben repararse con un compuesto reparador adecuado de la gama Terraco.

### GRADOS/CÓDIGOS

White	68120
Pastel Base	68132
Mid Base	68133
Clear Base	68134

### APLICACIÓN Y LIMPIEZA

Aplique generosa y uniformemente con brocha o equipo de pulverización adecuado y deje secar. Dependiendo del estado de la superficie, podría ser necesario aplicar una capa adicional. La imprimación TERRACO P debe pintarse o cubrirse lo antes posible para garantizar una adhesión óptima.

Limpie las herramientas y el equipo con agua después de usarlos.

### SALUD Y SEGURIDAD

Evite el contacto prolongado con los ojos y la piel. Para obtener información detallada, consulte la ficha de datos de seguridad del material correspondiente.

### ALMACENAMIENTO

La imprimación P se suministra en envases de 5 y 20 kg. Conserve los envases en un lugar limpio y seco, protegido de la luz solar directa y del calor y el frío extremos.

Los envases sin abrir se pueden conservar durante 12 meses. Utilice primero el material más antiguo.

TERRACO ofrece una amplia gama de productos y servicios para la mayoría de las necesidades de hormigón y acabado. Para obtener más información, muestras, demostraciones y servicios de instructores, póngase en contacto con el Departamento de Servicio Técnico de TERRACO o con su agente local de TERRACO. La información de este folleto se basa en investigaciones de laboratorio, así como en un amplio trabajo de campo y aplicación. Todos los productos se venden sujetos a las condiciones estándar de venta, disponibles previa solicitud. Esta información se basa en el estado actual de los conocimientos de TERRACO y tiene como objetivo proporcionar información general sobre los productos TERRACO y sus métodos de uso. Se recomienda al usuario potencial que determine la idoneidad de las sugerencias y productos de TERRACO antes de adoptarlos a escala comercial.

## DATOS TÉCNICOS

<b>Producto</b>	Copolímero acrílico acuoso.
<b>Viscosidad a 23 grados</b>	5,000cps
<b>pH</b>	pH 8 – 8,5
<b>Gravedad específica</b>	1,25
<b>Consumo de material</b>	0.15-0.20kg/m2 según el estado del sustrato.
<b>Envasado</b>	Envases de 5 kg y 20 kg.
<b>Almacenamiento</b>	12 meses en envases originales sin abrir.