

**////// TERRACO®**

**Terracoat** Standard





### **Textura arenosa resistente de grosor moderado.**

Un revestimiento texturizado resistente de espesor medio que cubre las ondulaciones de la superficie y perdura en todas las condiciones climáticas.

Terracoat Standard está diseñado como un recubrimiento pigmentado con cuerpo que imita una apariencia de textura suave. Su textura abundante y flexibilidad integrada ayudan a ocultar defectos, grietas menores y ondulaciones en el sustrato.



**Terracoat Standard.**



**Terracoat Sil Standard.**



**Terracoat Flex Convencional.**



### **Altamente resistente y duradero**

Todos los productos Terracoat Standard se formulan con un aglutinante acrílico y aditivos especiales para proporcionar una resistencia excepcional. El producto ha sido sometido a pruebas y certificado por su dureza y durabilidad sobresalientes de la superficie.



### **Excelente resistencia al impacto y abrasión.**

Todos los productos Terracoat Standard están diseñados para resistir impactos y abrasión en áreas bajas de edificios que están expuestas al desgaste diario.



### **Excelente durabilidad ante la intemperie y los rayos UV.**

Todos los productos Terracoat Standard han sido diseñados para resistir condiciones climáticas extremas, como el intenso calor de los desiertos del Medio Oriente, los fuertes monzones de Asia y el frío intenso de la región escandinava.



### **Excelente resistencia a la acumulación de suciedad.**

Terracoat Sil Standard ha sido formulado específicamente con un aglutinante de silicona que crea una película resistente con una excelente capacidad para repeler la suciedad y el polvo.



### **Ideal para la renovación y modernización.**

Terracoat Flex Standard ha sido formulado específicamente con un aglutinante elastomérico que proporciona una mayor flexibilidad en diversas temperaturas. Este revestimiento tiene la capacidad de sellar grietas y reparar daños menores, lo que lo convierte en una solución ideal para proyectos de renovación y modernización.



## Características y ventajas adicionales

- ◆ La buena permeabilidad al vapor permite que el sustrato respirar reduciendo el daño del vapor de agua.
- ◆ A base de agua y respetuoso del medio ambiente.

## Terracoat Standard es ideal para.

- ◆ Aplicaciones exteriores.
- ◆ Proyectos de obra nueva y renovación/retrofit.
- ◆ Todo tipo de edificios: residenciales, comerciales, ocio, educativo y más.

## Ámbitos de aplicación

- ◆ Cementoso sustratos.
- ◆ Sprayplaster.
- ◆ Tableros de fibra de cemento.
- ◆ Concreto.
- ◆ Tableros de partículas.
- ◆ Paredes secas de yeso.

## Cómo utilizar.

### Empleo reciente

- ◆ Aplique con rodillo 1 capa de Terraco P Primer o Imprimación Tex.
- ◆ Dejar curar.
- ◆ Aplique Terracoat Standard según sea necesario. opción de rendimiento.

### Renovación / Modernización

- ◆ Todas las grietas, astillas, huecos y daños deben ser reparado con relleno adecuado.
- ◆ Prepare la superficie quitando las partes sueltas o descascaradas, pintura, grasa, suciedad y mugre.
- ◆ Detecte adecuadamente las áreas expuestas con imprimación.
- ◆ Proceder según el nuevo trabajo.

**El producto es aplicable con rodillo o pulverizador.**



Rodillo

Spray

Spray

## Tasas de diferencial indicativas

Sobre sustrato de cemento, tablero de fibra de cemento.

Material de consumo	1,5 - 2,0 kg/m <sup>2</sup>
---------------------	-----------------------------

*El consumo de material puede variar dependiendo de las condiciones del sustrato.*

## Especificaciones técnicas

Imprimación adecuada	Imprimación Terraco P o imprimación Tex
Dilución / Dilución	Agua si es necesario
Tiempo de secado	3 – 4 horas
Gravedad específica	1,65
Viscosidad	50 – 60 unidades
Colores	50 colores estándar
embalaje	Baldes plásticos de 25 kg.
Almacenamiento	12 meses en envases originales sin abrir
Método de aplicación	Rodillo o spray





# ¡Innovación en cada detalle!



+507 6414-9233  
(CIUDAD DE PANAMA)  
+507 6602-9091  
(CHIRIQUI)



THE TOWERS BUSINESS  
PLAZA, CIUDAD DE PANAMA



@terraco.latam

---

[www.pigmentacasa.com](http://www.pigmentacasa.com)

Las hojas de datos técnicos y las hojas de datos de seguridad de los materiales están disponibles a través de su representante de Terraco o en [www.terraco.com](http://www.terraco.com). Aunque se han tomado todas las precauciones para garantizar la exactitud de los colores y texturas aquí representados, deben considerarse indicativos. Terraco no garantiza la exactitud de la información proporcionada en este documento y toda la información está sujeta a cambios sin previo aviso.

© Todos los derechos reservados. Terraco Holdings Ltd.

