

## GENERAL

Terracoat Standard es un revestimiento acrílico listo para usar que combina una superficie texturizada de primera calidad con una excelente economía gracias a su facilidad de uso, bajo consumo de material y durabilidad superficial. Terracoat Standard tiene una larga vida útil y es resistente al desprendimiento y la decoloración. Se adhiere a superficies internas y externas de placas de yeso, madera contrachapada, acero imprimado resistente a la oxidación, paneles de yeso, mortero de arena/cemento y concreto.

## CARACTERÍSTICAS

Terracoat Standard es una mezcla de cargas minerales finamente molidas y graduadas con precisión, aglutinantes acrílicos puros y aditivos que proporcionan elasticidad, larga duración y resistencia a la decoloración y la contaminación.

Terracoat Standard está disponible en una gama de atractivos colores.

Terracoat Standard está diseñado para soportar grandes cambios de temperatura entre el día y la noche.

### **Terracoat Standard**

Terracoat Standard presenta un hermoso patrón de veta que puede disimular pequeñas imperfecciones. Crea un acabado de veta distintivo y es fácil de aplicar con pistola o rodillo.

## ÁREA DE APLICACIÓN

Terracoat Standard está diseñado principalmente para exteriores y superficies de edificios como complejos comerciales e industriales, proyectos de oficinas, fábricas, hospitales y urbanizaciones.

Terracoat Standard se puede utilizar sobre hormigón, cemento, hormigón ligero, terrazo plano, ladrillo, bloque, madera contrachapada, acero con imprimación antioxidante y acero galvanizado.

El revestimiento funciona igual de bien en superficies interiores de paneles de yeso y aglomerado, y se utiliza ampliamente como acabado decorativo para paredes y techos.

## PREPARACION

**Superficies nuevas:** Asegúrese de raspar y eliminar todo el polvo, la suciedad y las materias extrañas.

Asegúrese también de que la superficie esté libre de sal, aceite, grasa y rugosidades. Proteja todas las superficies adyacentes que no requieran recubrimiento. Todas las grietas, desconchones, huecos y daños deben repararse con un relleno adecuado.

**Superficies antiguas:** Antes de aplicar Terracoat Standard a una superficie antigua, asegúrese de que el sustrato esté en buen estado. Primero, lave la superficie con una solución de bicarbonato de sodio y agua, enjuague y deje secar antes de reparar o aplicar la primera capa.

## RECUBRIMIENTO

Imprima la superficie con una capa de P Primer antes de aplicar Terracoat Standard.

## LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

La aplicación por pulverización se realiza con una pistola de tolva y un compresor, asegurando que las áreas que no requieren recubrimiento queden cubiertas.

Limpie las herramientas y el equipo con agua después de usarlos.

## SALUD Y SEGURIDAD

Evite el contacto prolongado con los ojos y la piel. Para obtener información detallada, consulte la ficha de datos de seguridad del material correspondiente.

## EMBALAJE Y ALMACENAMIENTO

Terracoat Standard se suministra en bidones de 5 y 25 kg.

Conserve los envases en un lugar limpio y seco, alejado de la luz solar directa y del calor y el frío excesivos. Los bidones sin abrir se pueden conservar durante 24 meses. Es preferible utilizar primero el producto fabricado.

**FICHA TECNICA****Producto** Recubrimiento texturizado acrílico.**Aglutinante** Acrílico.**Dilución** Agua si es necesario.**Tiempo de secado** 3-4 horas.**Toxicidad** No tóxico.**Colorantes** 50 colores estándar.**Almacenamiento** 12 meses en su envase original sin abrir.

GRADO	Peso específico	Viscosidad ('000 cps.)	Consumo de material (Kg/m <sup>2</sup> )	Método de aplicación	Tamaños de envase (Kg.)
Terracoat Standard	1.61-1.79	35-55	1,5-2,0	Pulverización	25