

## DESCRIPCIÓN GENERAL

Terralite Undercoat es un producto altamente desarrollado en forma líquida, que se aplica antes de la aplicación de la gama de revestimientos para piedra Terralite. Unifica el color del sustrato y proporciona una base sólida para la gama de recubrimientos TERRACO Trustone. Se suministra en colores seleccionados que combinan con los revestimientos Trustone.

## PROPIEDADES

Recubrimiento pigmentado a base de emulsión de copolímero acrílico acuoso con las siguientes propiedades:

- Mejora la adherencia.
- Unifica el color del sustrato y prepara la base para el posterior recubrimiento Trustone.

## ÁREAS DE USO

Para uso exterior e interior sobre revoques de arena/cemento, hormigón colado in situ y prefabricados, hormigón ligero, etc.

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

**Superficies nuevas:** asegúrese de que todo el polvo, la suciedad y los cuerpos extraños La materia se cepilla y raspa. Asegúrese también de que las superficies estén libres de sales, aceite, grasa y estrías. Proteja todas las superficies adyacentes que no se cubrirán. Todas las grietas, astillas, huecos y daños deben repararse con Handycoat Exterior.

**Superficies viejas:** antes de aplicar sobre superficies viejas, asegúrese de que el sustrato esté firme. Primero lave la superficie con una solución de soda/agua, enjuague y deje secar antes de reparar o aplicar la capa base.

## CEBADO

Imprima las superficies con una capa de imprimación penetrante antes de la aplicación de Terralite Undercoat.

## APLICACIÓN Y LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Aplicar la capa base con brocha, rodillo o spray en una dosis de 2 Aplicación de 3 capas. La operación de aplicación debe ser continua para evitar bordes secos; por lo tanto, planifique el trabajo de aplicación en consecuencia. Dejar de 2 a 4 horas entre capas.

Limpiar herramientas y equipos con agua después de su uso.

## SALUD Y SEGURIDAD

Evite el contacto prolongado con los ojos y la piel. Para obtener información detallada, consulte la hoja de datos de seguridad del material correspondiente.

## EMBALAJE Y ALMACENAMIENTO

Terralite Undercoat se suministra en cubos de 3,6 litros y 18 litros.

Guarde los contenedores en un área limpia y seca protegida de la luz solar directa y del calor y frío extremos. Los envases sin abrir se pueden almacenar durante 12 meses. Utilice primero el material más antiguo.

TERRACO ofrece una amplia gama de productos y servicios para la mayoría de las necesidades de hormigón y acabado. Comuníquese con el Departamento de Servicio Técnico de TERRACO o con su agente local de TERRACO para obtener más información, muestras, demostraciones y servicios de instructor. La información proporcionada en este folleto se basa en investigaciones de laboratorio, así como en extensos trabajos y aplicaciones de campo. Todos los productos se venden sujetos a condiciones de venta estándar que están disponibles previa solicitud. Esta información se basa en el estado actual de conocimientos de TERRACO y tiene como objetivo proporcionar información general sobre los productos de TERRACO y sus métodos de uso. Se recomienda al posible usuario determinar la idoneidad de las sugerencias de TERRACO y productos antes de adoptarlos a escala comercial.

## DATOS TÉCNICOS

<b>Producto</b>	Fondo pigmentado para revestimientos Trustone. Acrílico.
<b>Carpeta</b>	Cal y resistentes a la luz.
<b>Resistente</b>	Resistente a la intemperie y a la contaminación.
<b>Colores</b>	<b>Según colores TERRACO Trustone.</b> Se pueden combinar colores especiales bajo pedido.
<b>Dilución</b>	Con agua si es necesario.
<b>Viscosidad</b>	Para una aplicación de dos capas, la primera capa se puede diluir con un 2-5 % de agua. 10,000- 15,000 cps
<b>Aplicación</b>	Pistola (sin aire o convencional), brocha o rodillo.
<b>Gravedad específica</b>	1.35 ± 0.05 Valor de pH 8.0 - 9.0
<b>Cobertura</b>	Aproximadamente 6 – 8 m <sup>2</sup> /litro/capa (150 -200 g/m <sup>2</sup> ).
<b>Envases</b>	Balde de plástico de 3,6 litros y 18 litros