

DESCRIPCIÓN GENERAL

Flexipave Coating es un revestimiento de base acrílica utilizado para recubrir canchas y otras superficies recreativas. Es resistente a la decoloración, impermeable y muy duradero y protege la superficie subyacente de la intemperie y condiciones climáticas. Está diseñado para usarse en canchas de tenis y la textura de la superficie se puede controlar usando varias cantidades de arena de malla fina. También está disponible en un grado texturizado que contiene agregado antideslizante.

Flexipave Coating está disponible en una gama de ocho colores estándar; se pueden producir colores especiales a pedido.

GRADOS/CÓDIGOS DEL PRODUCTO

Smooth	67110
Textured	67120

PROPIEDADES

El revestimiento Flexipave se basa en resinas acrílicas resistentes y pigmentos inorgánicos resistentes a la decoloración que garantizan una larga vida útil y resistencia a los elementos.

El producto tiene las siguientes propiedades:

- Revestimiento resistente al agua y a la intemperie.
- Permite que la superficie respire mientras permanece fuertemente anclada al sustrato.
- Secado rápido.
- Utilizando arena de malla fina se puede controlar la velocidad de la cancha.
- Recubrimiento resistente y resistente.
- Acabado resistente a las algas.

ÁREA DE USO

Flexipave Coating está diseñado como una capa de acabado para el sistema Flexipave para nivelar y recubrir canchas de tenis y otras superficies recreativas.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Asegúrese de eliminar el polvo, la suciedad y las materias extrañas de la superficie. Prepare el sustrato utilizando los demás compuestos del Sistema Flexipave.

Compuesto de parcheo Flexipave para nivelar todos los defectos importantes.

Flexipave Filler para rellenar todos los defectos superficiales menores.

Imprimación de hormigón Flexipave para imprimir sustratos de hormigón.

MIX DESIGN

Flexipave Smooth is mixed as follows:

	Intermediate	Finish
	<u>Coats:</u>	<u>Coats:</u>
Flexipave Smooth	25kg	25kg
80-100 mesh silica sand	8-18kg	0-8kg
Water	10-12kg	10-12kg

Flexipave Textured is mixed as follows:

	Intermediate	Finish
	<u>Coats:</u>	<u>Coats:</u>
Flexipave Textured	25kg	25kg
Water	10-12kg	10-12kg

APLICACIÓN Y LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

La aplicación del revestimiento se realiza en tres manos (dos intermedias y una de acabado) utilizando una espátula de goma de 1mt. La primera capa se aplica en dirección perpendicular a la red de juego y la segunda y última capa se aplican en dirección paralela. Para trabajos de reparación se debe aplicar una capa de relleno y una capa de acabado. El consumo de material del revestimiento Flexipave es de 250grs/m² en las manos intermedias y de 200grs/m² en la capa final. Se debe dejar un mínimo de 2 horas entre manos.

Limpiar herramientas y equipos con agua después de su uso.

SALUD Y SEGURIDAD

Evite el contacto prolongado con los ojos y la piel. Para obtener información detallada, consulte la hoja de datos de seguridad del material correspondiente.

EMBALAJE Y ALMACENAMIENTO

El revestimiento Flexipave se suministra en cubos de 25 kg. Guarde los contenedores en un área limpia y seca protegida de la luz solar directa y del calor y frío extremos. Los envases sin abrir se pueden almacenar durante 12 meses. Utilice primero el material más antiguo.

DATOS TÉCNICOS

Producto	Revestimiento acrílico para canchas de tenis.
Carpetas	Acrílico.
Rellenos	Rellenos triturados y clasificados con precisión.
pigmentos	pigmentos resistentes a la intemperie.
Tiempo de secado	2 horas entre manos.
Gravedad específica	1,35
Colores Ocho tonos estándar. Otros colores están disponibles bajo petición.	
Consumo	700grs/m2 Envases Baldes de 25kg.
Almacenamiento	12 meses en envases originales cerrados.

TERRACO ofrece una amplia gama de productos y servicios para la mayoría de las necesidades de hormigón y acabado. Comuníquese con el Departamento de Servicio Técnico de TERRACO o con su agente local de TERRACO para obtener más información, muestras, demostraciones y servicios de instructor. La información proporcionada en este folleto se basa en investigaciones de laboratorio, así como en extensos trabajos y aplicaciones de campo. Todos los productos se venden sujetos a condiciones de venta estándar que están disponibles previa solicitud. Esta información se basa en el estado actual de conocimientos de TERRACO y tiene como objetivo proporcionar información general sobre los productos de TERRACO y sus métodos de uso. Se recomienda al posible usuario determinar la idoneidad de las sugerencias de TERRACO y productos antes de adoptarlos a escala comercial.

ALGERIA:

SARL Terraco Algeria
Tel: +213 (0)23 23 07 80
Fax: +213 (0)23 23 07 80
E-mail: terraco@terraco.dz
Web: www.terraco.dz

CHINA:

Terraco Architectural Coatings China Co., Ltd.
Tel: +86 (0)20 8759 4742
Fax: +86 (0)20 8526 8056
E-mail: sales@terraco.com.cn
Web: www.terraco.com.cn

Terraco Chemical (Shanghai) Co., Ltd.
Tel: +86 (0)21 621020 48 / 18
Fax: +86 (0)21 625205 47
Email: sales@terraco.com.cn
Web: www.terraco.com.cn

EGYPT:

Terraco Egypt Chemical Industries S.A.E.
Tel: +20 (0)22 29184 53 / 57/58
Fax: +20 (0)22 29184 80
E-mail: terraco@terraco.com.eg
Web: www.terraco.com.eg

JORDAN:

Jordan Swedish Polymers Industrial Corp.
Tel: +962 (0)6 553 8751
Fax: +962 (0)6 553 6560
E-mail: terraco@nol.com.jo
Web: www.terraco.jo

IRELAND:

Terraco Technical Centre, Ireland
Tel: +353 (0) 1 2819 045
Fax: +353 (0) 1 2819 048
E-mail: technical-centre@terraco.com
Web: www.terraco.com

PANAMA:

Terraco Panamá, Pigmentacasa
Tel: +507 6414-9233
E-mail: info@pigmentacasa.com
Web: www.terraco.com

RUSSIA:

000 Terraco Industry, Kirjach
Tel: +7 (0)495 9212 237
Fax: +7 (0)495 6273 881
E-mail: adm@terraco.ru
Web: www.terraco.ru

OOO Terraco Vostok Ltd
Tel: +7 (0)4212 410563
Fax: +7 (0)4212 410591
E-mail: terracovostok@terraco.khv.ru
Web: www.terraco.com

SOUTH KOREA:

Terraco Korea Co., Ltd
Tel: +82 (0) 25611 551
Fax: +82 (0)2 5671 771
E-mail: terraco@terraco.co.kr
Web: www.terraco.co.kr

THAILAND:

Terraco Industry (Thailand) Limited
Tel: +66 (0)2 946 68 56/58
Fax: +66 (0)2 946 68 59
E-mail: terraco@terraco.co.th
Web: www.terraco.com

TURKEY:

Terraco Yapi Malzemeleri Sanayi ve Ticaret AS
Tel: +90 (0)222 236 0423
Fax: +90 (0)222 236 0425
E-mail: terraco@terraco.com.tr
Web: www.terraco.com.tr

UAE:

Terraco UAE Ltd
Tel: +971 (0)4 326 2699
Fax: +971 (0)4 326 2733
E-mail: terraco@terraco.ae
Web: www.terraco.com

UK:

ADDAGRIP
Tel: +44 (0) 1825 761 333
Fax: +44 (0)650 3 820101
E-mail: sales@addagrip.co.uk
Web: www.addagrip.co.uk/www.terraco.com

VIETNAM:

Terraco Vietnam Co., Ltd
Tel: +84 (0)650 3 820 100
Fax: +84 (0)650 3 820101
E-mail: terraco@terraco.com.vn
Web: www.terraco.com