

FIELTRO ACUSTICO LISO

USO INTERIOR



|||LuxPanel

PRODUCTO

Suave control visual y excelente control del ruido con versátiles opciones de instalación en pared para mayor flexibilidad de diseño. Con medidas de **1200 x 2440 x 9 mm**.

Dimensión: Además de venir en su formato estándar, se pueden fabricar a pedido.

Linealidad: Horizontal, vertical y en diagonal.

Color: Consultar cartilla de colores.

Usos: Revestir paredes, muebles, muebles y crear divisiones.



INSTALACIÓN



SOLO PEGAMENTO (HIGH TACK)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Compuesto por fibra de poliéster
- **Densidad de el producto:** 160-290 kg/metro cúbico
- **Tamaño del producto:** 1200x2440 mm
- **Coefficiente de absorción acústica:** 0.08-0.9
- **Nivel de protección ambiental:** Nivel E1
- **Características del producto:** Alta densidad, respetuoso con el medio ambiente, ignífugo, gran decoración, construcción sencilla, fácil de corta.
- **Áreas de Aplicación:** Jardines de infancia, aulas de música, estudios de danza, gimnasios, salas de conferencias, aulas de conferencias, salas de interrogatorio, estudios, cines, karaokes, hoteles, cines en casa y otros lugares con altos requisitos acústicos son adecuados.

Se utiliza fibra 100% poliéster como materia prima y, mediante síntesis de prensado en caliente, la porosidad tipo capullo alcanza más del 90%, con un buen rendimiento de absorción de sonido en el rango de frecuencia media y alta.



The mark of responsible forestry
FSC® C135631

