



LAMINA SPC PARA PAREDES

USO INTERIOR



|||LuxPanel

PRODUCTO

Ofrecen un suave control visual y excelente aislamiento acústico, con opciones versátiles de instalación para adaptarse a cualquier diseño interior.

Con medidas de **600 x 2900 x 4 mm**, son más resistentes que las láminas tradicionales, soportando tanto agua caliente como fría sin deformarse.

Cuentan con un sistema **DeClick de encaje invisible**, que garantiza una instalación continua y sin juntas visibles, logrando un acabado limpio y sofisticado.

Dimensión: Además de venir en su formato estándar, se pueden fabricar a pedido.

Linealidad: Horizontal, vertical y en diagonal.

Color: Consultar cartilla de colores.

Usos: Revestir paredes, techos, muebles y crear divisiones.



INSTALACIÓN



HIGH TACK

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Composición 100% mineral:** altísima resistencia y durabilidad.
- **Instalación limpia y rápida:** sin escombros, sin polvo, sin pintura ni ruidos.
- **Compatibles con cualquier adhesivo:** ya sea pegamento para baldosas (Jamo, Mapei, Argos) o adhesivos como High Tack o Clavo Líquido.
- **Hidrófugas con nanotecnología NT:** efecto loto autolimpiante.
- **Fácil mantenimiento:** basta con un paño húmedo para mantenerlas impecables.
- **Tecnología antienviejimiento:** garantía extendida de más de 20 años incluso en exteriores.
- **Resistentes a condiciones extremas:** calor, humedad, impactos y más.
- **Protección UV:** no se decoloran ni pierden su apariencia con el tiempo.
- **Ultralivianas:** fáciles de manipular y transportar.
- **Construcción eficiente:** ahorra tiempo, esfuerzo y mano de obra.
- **Clasificación ignífuga A1:** alta protección contra el fuego.



The mark of responsible forestry
FSC® C135631